

Futurelight IP PLB-420 Moving-Head Beam

Artikelnummer: 29st259
Beam-Moving-Head (IP65) mit 420-W-Entladungslampe

2.619 €



Futurelight
Professional Stage Lighting

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE



Professioneller Outdoor-Beam-Moving-Head mit extrem schmalen 1°-Strahl, leistungsstarker 420W Entladungslampe und kabelloser CRMX-Steuerung – perfekt für beeindruckende Shows, Festivals und Touring-Installationen.

Der IPPLB420 kombiniert robuste Outdoor-Tauglichkeit (IP65) mit beeindruckender Lichtpower dank USHIO NSL420S 420W Lampe (ca. 2.000 h Lebensdauer). Der extrem schmale 1°-Beam erzeugt präzise und dramatische Lichtstrahlen. Ebenfalls an Bord: 540° PAN / 265° TILT mit 16-Bit-Genauigkeit und Feedback-Positionierung, motorischer Fokus sowie vielseitige Effekte inklusive rotierender Prismen (8-fach und Honigwabe), Farbrad (13 dichroitische Filter + Regenbogenmodi) und statische Gobos (14 Scheiben + Schüttel-Effekt)

Technische Daten

- Lichtquelle: USHIO NSL420S Entladungslampe, 420W, ca. 2.000 h
- Strahlwinkel: 1° fix – außergewöhnlich schmallichtiger Beam
- Bewegung: PAN 540°, TILT 265° mit 16Bit + automatische Korrektur

Effektoptik:

- Rotierende Prismen (8-fach, Honigwabe)
- Stufenloser Fokus
- 13-fach Farbrad + Regenbogen
- 14-fach statisches Goborad + Shake
- Steuerung: Standalone, Master/Slave, DMX512 (18Ch), RDM, CRMX (LumenRadio), ArtNet, sACN, SoundtoLight
- Display & Bedienung: Multicolor-LCD mit Akku-Puffer – netzunabhängige Konfigurationssicherung
- Kühlung: Temperaturregelter Lüfter – für zuverlässigen Betrieb im Outdoor-Einsatz
- Anschlüsse: 2x RJ-45, 3-polige IP-DMX-Ein-/Ausgänge, IP T-Con Stromversorgung mit 5A Sicherung
- Energiebedarf: 420W bei 100–240V AC
- Gehäusedaten: IP65, montierbar mit 2 Omega-Bügeln
- Größe/Gewicht: 450x350x760mm, ca. 39,7kg
- Geräuschkategorie: Stufe 4 – hörbar, aber kontrolliert

Highlights & Vorteile

- Extrem schmaler Beam: 1° – ideal für hochpräzise Effekte und Definition in Shows.
- Outdoor-ready: IP65-zertifiziert – trotz Wind und Wetter.
- Effektiv und vielseitig: Prismen, Gobos, Farbrad & Shake-Effekte – alles in einem Gerät.
- Kabellose Steuerung: Integrierter CRMX-Empfänger für W-DMX via LumenRadio.

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE11BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

- Professionelle Anbindung: DMX, RDM, ArtNet, sACN – flexibel und zukunftssicher.
- Robust & präzise: Feedback-gesteuerte Pan/Tilt (16Bit) und temperierte Lüfter.
- Einfache Bedienung: LCD mit Akku-Puffer für Adressen- und Szenensicherung.

Einsatzbereiche

- Bühnenbeleuchtung & Konzertsounds
- Open-Air Events & Festivals
- Touring & Verleih
- LED-Architekturbeleuchtung
- Lichtinstallationen auf Schiffen, Bühnen oder in weitläufigen Innenräumen

Eigenschaften

Hersteller	Futurelight
Verkaufseinheit	1 Stück
Angaben zur Produktsicherheit	Futurelight ist eine Marke von Steinigke Showtechnic GmbH Steinigke Showtechnic GmbH Andreas-Bauer-Str. 5 97297 Waldbüttelbrunn Deutschland Kontakt: info@steinigke.de

Galerie



Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE33DAU