



MUSIKHAUS
MÜLLER

Artikelnummer: 20MO98

 Lieferung in 5-10 Tagen*

Momentan nicht testbereit.

Professioneller Stereo-PA-Verstärker




 **IMG**
STAGELINE

IMG Stageline
STA-2200

867 €

inkl. MwSt., inkl. Versand


Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle **840,99 €**.


30 Tage Rückgaberecht.



Beschreibung

Professioneller Stereo-PA-Verstärker mit integrierter Frequenzweiche und Limiter

- 2-Ω-stabil
- Class H-Technologie mit leistungsoptimierter Netzteiltechnik
- LCD-Anzeige für Temperatur, Betriebsmodus, Schutzfunktion
- Interne Frequenzweiche 120 Hz, 24 dB/Okt., umschaltbar Subwoofer-, Full Range- oder Satelliten-Betrieb
- 3 Betriebsarten einstellbar (Stereo, Parallel oder Brücke)
- Temperaturgeregelte Lüfter
- 2 Pegelregler
- Groundlift-Funktion
- Lautsprecher-Einschaltverzögerung
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überhitzung und Gleichspannungsüberlagerung an den Ausgängen durch Schutzschaltung mit LED-Anzeige
- Pro Kanal LEDs für Betriebsspannung, Level und Limiter
- NEUTRIK-SPEAKON-Anschlüsse

Technische Daten

- Ausgangsleistung, gesamt: 4000 W
- Nennleistung: 2200 W

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





MUSIKHAUS MÜLLER

- Leistung an 2 Ω: 2 x 750 W
- Leistung an 4 Ω: 2 x 1100 W
- Leistung an 8 Ω: 2 x 700 W
- Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb: 1 x 1500 W
- Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb: 1 x 2000 W
- Kanäle: 2
- Eingänge: 1 V/20 kΩ
- Frequenzbereich: 20-20000 Hz
- Frequenzweiche: 24 dB/Okt.
- Trennfrequenz: 120 Hz
- Integrierter Limiter: ja
- Störabstand: > 100 dB
- Übersprechdämpfung: > 60 dB
- Klirrfaktor: < 0,1%
- Netzspannung: ~ 230 V
- Netzfrequenz: 50 Hz
- Leistungsaufnahme Betrieb: 3600 VA
- Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C
- Breite: 482 mm
- Höhe: 88 mm
- Tiefe: 479 mm
- Höheneinheiten HE: 2
- Gewicht: 22,5 kg
- Anschlüsse: 1 x 3-Pol-XLR L/R, sym., durchschleifbar, 1 x NEUTRIK-SPEAKON L/R, 2 x Schraubklemmen-Paar

Eigenschaften

Verstärker-Klasse	Class H
Leistung-Kanal (4 Ohm)	1100 Watt
Kanäle	2
Hersteller	IMG Stageline
Verkaufseinheit	1 Stück

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666

