MUSIKHAUS
MÜLLER

Artikelnummer: 20MO314
Multi-Frequenz-Mikrofonsystem



IMG STAGELINE

IMG Stageline TXS-611SET

209 €

inkl. MwSt., inkl. Versand

Spare **3 %** bei Vorkasse. Zahle **202,73 €**.

30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung

Multi-Frequenz-Mikrofonsystem mit UHF-PLL-Technik

- 1 Handmikrofon-Sender (Nierencharakteristik), 1 Empfänger, 1 Steckernetzgerät
- True-Diversity-System
- 80 einstellbare UHF-Kanäle (863-865 MHz)
- ACT-Funktion zur Übertragung der gewählten Frequenz zum Handmikrofon per Infrarotsignal
- Automatischer Suchlauf
- Regelung für Lautstärke und Squelch
- Sendeleistung am Handmikrofon umschaltbar (high/low)
- Anzeige für Kanal, Antenne A/B, ACT-Status und NF-Audio-Level (Empfänger), Kanal und Batteriezustand (Handmikrofon)
- Stabiles Metallgehäuse (Empfänger)

Technische Daten

- Art: Drahtloses Mikrofonsystem
- Trägerfrequenzbereich: 863-865 MHz
- Audio-Frequenzbereich: 50-18000 Hz
- Kanäle: 1
- Klirrfaktor: < 0,5 %
- Dynamik: 120 dB

MUSIKHAUS
MÜLLER

- HF-Rauschabstand: 105 dB
- Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C
- Sendeleistung: < 10 mW
- Reichweite: ⊠ 30 m
- Stromversorgung Sender: 2 x 1,5-V-Mignonbatterie
- Breite Sender: 52 mm
- Höhe Sender: 52 mm
- Tiefe Sender: 275 mm
- Gewicht Sender: 235 g
- Audiosignal Empfänger: 350 mV/10 k⊠ (Klinke), 25 mV/10 k⊠ (XLR, sym.)
- Stromversorgung Empfänger: über beil. Steckernetzteil
- Breite Empfänger: 152 mm
- Höhe Empfänger: 38 mm
- Tiefe Empfänger: 120 mm
- Gewicht Empfänger: 482 g
- Anschlüsse Empfänger: 1 x 6,3-mm-Klinke, asym.1 x XLR, sym.

Eigenschaften

Drahtlosanlagen	
Übertragungstechnik	Analog
Frequenzbereich	863 - 865 Mhz
Diversity	True Diversity
Mikrofonkapsel	Dynamisch
Mikrofoncharakteristik	Niere
Hersteller	IMG Stageline
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie

