IMG Stageline TXS-920

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
ontakt@musikhaus-mueller.de

Artikelnummer: **20MO334**

541,00 €

2-Kanal-Multi-Frequenz-Empfängereinheit

Beschreibung

2-Kanal-Multi-Frequenz-Empfängereinheit mit UHF-PLL-Technik

- 2 anmeldefreie Frequenzbereiche (E-Band: 823-832 MHz und 863-865 MHz)
- 442 Kanäle einstellbar
- Intermodulationsfreie Presets, 4 Gruppen mit je 8 Kanälen
- Maximal 12 intermodulationsfreie Kanäle parallel nutzbar (Autoscan)
- SYNC-Funktion zur Übertragung der gewählten Frequenz zum Taschensender TXS-900HSE oder Handmikrofon TXS-900HT per Funksignal
- Automatischer Suchlauf mit Intermodulationserkennung
- True-Diversity-System mit abnehmbaren Antennen (BNC-Anschluss)
- Pilotton-Squelch
- Lautstärke und Squelch einstellbar
- LCD-Anzeige für Gruppe/Kanal, Frequenz, HF-Empfangslevel, NF-Audio-Level
- XLR-Ausgang (sym.) und 6,3-mm-Klinkenausgang (asym.) pro Kanal, umschaltbar Mic/Line
- 6,3-mm-Klinkenausgang für Mischsignal (Line)
- 8-V-Speisespannung für aktive Antennen oder Antennenverstärker (z. B. TXS-875B) vorhanden
- Stabiles Metallgehäuse
- Netzteil wird mitgeliefert
- 482-mm-Rackeinbau (19") mit beiliegenden Montagewinkeln möglich

Technische Daten

- Art: Empfängereinheit
- Trägerfrequenzbereich: 823-832 MHz + 863-865 MHz
- Audio-Frequenzbereich: 80-18000 Hz
- Kanäle: 2
- Klirrfaktor: < 1 %

- Dynamik: > 100 dB
- HF-Rauschabstand: > 100 dB
- Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C
- Audiosignal Empfänger: Line: 75 mV, Mic: 7 mV (Klinke, asym.), Line: 150 mV, Mic: 15 mV (XLR, sym.), 75 mV (Mix)
- Stromversorgung Empfänger: über beil.Steckernetzteil
- Breite Empfänger: 420 mm
- Höhe Empfänger: 42 mm
- Tiefe Empfänger: 183 mm
- Gewicht Empfänger: 2 kg
- Anschlüsse Empfänger: 2 x XLR, sym., 2 x 6,3-mm-Klinke, asym., 1 x 6,3-mm-Kline, asym., (Mix)