MUSIKHAUS
MÜLLER

Artikelnummer: 22LG490g



LD systems

LD Systems ICOA 15 A BT 15" Aktiv Lautsprecher B-Ware

429 €

inkl. MwSt., inkl. Versand

Bei diesem Artikel handelt es sich um B-Ware

Alle Retouren sind technisch absolut einwandfrei, auf Vollständigkeit geprüft und neu verpackt worden, also nicht mehr originalverpackt. Sie sind nicht aufgebaut und nicht benutzt!

%
Spare **3 %** bei Vorkasse. Zahle **416,13 €**.

↩
30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung

B-Ware (Versandrückläufer)
Gehäuse kann leichte Kratzer aufweisen

Dieser Fullrange-Lautsprecher überzeugt auch im tiefen Frequenzbereich durch einen ausgezeichneten Klang. Der ICOA 15 A BT von LD-Systems ist ein echter Allrounder und bietet einen für seine Klasse einzigartigen Funktionsumfang. Durch die Konstruktion mit koaxialem Aufbau und drehbarem, BEM-optimiertem CD-Horn sowie die umfangreichen und präzise abgestimmten DynX DSP-Presets ist der powered 15"-Lautsprecher äußerst flexibel einsetzbar.

- Echter Allrounder für Fullrange-, Satelliten- und Monitor-Anwendungen

MUSIKHAUS
MÜLLER

- 128 dB max. SPL und 1200 W PEAK-Leistung
- Vertikale und horizontale Anwendung durch koaxialen Aufbau mit drehbarem, BEM-optimiertem CD-Horn (Patent beantragt)
- Horngeladener Woofer
- DynX DSP mit 4 Presets, 3-Band-EQ und Delay-Funktion
- 2 Line/Mic Eingangskanäle mit individuellen Gain-Reglern plus Mono Mix Ausgang
- Bluetooth® Streaming beim BT-Modell
- 36 mm Dual-Tilt Stativaufnahme mit 0° und 5° Neigungswinkel, 55°
- Monitorwinkel mit stabilem Stand
- 6 x M10 Flugpunkte
- Stoßsicheres Frontgitter zum optimalen Schutz des Lautsprechers
- 4 Aluminiumgriffe mit ergonomischer, gummierter Oberfläche
- Umfangreiches, optional erhältliches Zubehör für Installation und Transport

Spezifikationen

- Aktiver PA Lautsprecher
- Bluetooth-Audio-Decoder Bluetooth 4.0
- Größe Tieftöner 15 "
- Magnet Tieftöner Ferrit
- Marke Tieftöner Custom Made
- Horn BEM optimiertes CD Horn
- Größe HF Treiber 1 "
- Magnet HF Treiber Ferrit
- Marke HF Treiber Custom Made
- Schwingspule HF Treiber 1,4 "
- Verstärker Class D
- Abstrahlwinkel (H x V) 90° x 50°
- Leistung (RMS) 300 W
- Leistung (Peak) 1200 W
- Frequenzgang 48 - 20000 Hz
- Übernahmefrequenz kHz 2 kHz
- Max. SPL (Peak) 128 dB
- Schutzschaltungen Multiband Limiter, Überhitzung, Überspannung, Überstrom
- Bedienelemente 2 x Gain, Dreh-Drück Encoder, Ein- / Ausschalter
- Anzeigeelemente LC-Display
- Mic-/ Line-Eingänge 2
- Mic-/ Line Eingangsanschlüsse 6,3 mm
- Klinke Kombibuchsen (symetrisch), XLR
- Line-Eingänge 1
- Line-Eingangsanschlüsse 3,5 mm

- Stereoklinke
- Line-Ausgänge 1
- Line-Ausgangsanschlüsse XLR
- Stromversorgung SMPS
- Leistungsaufnahme 150 W
- Umgebungstemperatur (in Betrieb) 0 - 40 °C
- Betriebsspannung 100 V - 240 V AC / 50 - 60 Hz
- Relative Luftfeuchtigkeit < 80 %, nicht kondensierend
- Sicherung T4AL 250 V
- Gehäusematerial Polypropylen
- Gehäusebauart Bassreflex
- Montage 36 mm Flansch (0°, 5°), 6 x
- M10 Flugpunkte
- Monitorwinkel 55 °
- Breite 416 mm
- Höhe 695 mm
- Tiefe 415 mm
- Features Bluetooth
- Gewicht 24,3 kg
- Zubehör (im Lieferumfang) Netzkabel

Eigenschaften

PA-Lautsprecher (aktiv)	
Max SPL	128 dB
Tieftöner	15 Zoll
Hochtöner	1 Zoll
Monitorschräge	✓
Bluetooth	✓
USB-Player	✕
Gewicht	24.3 kg
Farbe	schwarz
Hersteller	LD-Systems
Verkaufseinheit	1 Stück

MUSIKHAUS
MÜLLER

Galerie









