MUSIKHAUS
MÜLLER

Artikelnummer: 22LD471g
Dual 8" Passiv Lautsprecher



LD systems

LD Systems STINGER 28 G3 Dual-8" Passiv Lautsprecher B-Ware

429 €

inkl. MwSt., inkl. Versand

Bei diesem Artikel handelt es sich um B-Ware

Alle Retouren sind technisch absolut einwandfrei, auf Vollständigkeit geprüft und neu verpackt worden, also nicht mehr originalverpackt. Sie sind nicht aufgebaut und nicht benutzt!

Spare **3 %** bei Vorkasse. Zahle **416,13 €**.

30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung

B-Ware (Versandrückläufer)
Gehäuse kann leichte Kratzer aufweisen

Dieser hochprofessionelle 2-Weg-Lautsprecher ist für absolute, dauerhafte Zuverlässigkeit konstruiert. Er eignet sich mit seinem multifunktionalen Bassreflex-Gehäuse als Fullrange-Box, Satellit und Monitor in mobilen und installierten PA-Systemen. Der STINGER® 28 G3 ist mit 400 Watt Dauerleistung hoch belastbar und erreicht 125 dB maximalen Schalldruck. Seine beiden speziell entwickelten 8" Woofer und der BMS-Hochtontreiber erzielen eine druckvolle Basswiedergabe und frische, natürliche Höhen. Der Waveguide des

MUSIKHAUS
MÜLLER

Hochtöners wurde mit der Randelemente-Methode (BEM) entwickelt, eine numerische Simulation der Schallabstrahlung und -ausbreitung. Er reduziert Reflektionen von Böden und Decken, verhindert Nebenmaxima und erreicht so ein kontrolliertes, homogenes Abstrahlverhalten. Direkt vor den beiden 8" Woofern sorgen Phase-Plugs dafür, dass die Effizienz im Der Mittentonbereich wird erhöht und Verzerrungen über die Trennfrequenz reduziert.

Der STINGER® 28 G3 ist rundum als echtes Arbeitspferd konzipiert. Das Gehäuse aus robustem Birkensperrholz bietet mit einer extrem widerstandsfähigen Beschichtung aus Polyurea außergewöhnliche Stabilität und Haltbarkeit. Zur Ausstattung gehören ein Frontgitter aus Stahl, die Dual-Tilt-Stativaufnahme, Flugpunkte und ergonomische Griffe. Der STINGER® 28 G3 ist eine preislich attraktive Lösung für professionelle Beschallungen, umfangreiches Zubehör unterstützt den Einsatz auf der Bühne und in Festinstallationen.

- Passiver 2-Weg 2 x 8" Bassreflex PA-Lautsprecher
- Leistung: 400 W (RMS) / 800 W (Peak)
- Frequenzgang: 58 - 20000 Hz
- max. Schalldruckpegel: 125 dB
- Anschlüsse: 1x Speaker Twist Input + 1x Speaker Twist Output
- 2 x 8" Custom Woofer und BMS Drucktreiber
- Homogenes Abstrahlverhalten durch BEM-optimierten Hochton-Waveguide
- 12 mm Birkensperrholz-Gehäuse mit ultrarobuster Polyurea-Beschichtung
  Robustes Frontgitter zum optimalen Schutz des Lautsprechers
- 36 mm Dual-Tilt Stativaufnahme mit 0° und 5° Neigungswinkel
- Abstrahlwinkel (H x V): 90 x 50 °
- Abmessungen (B x H x T): 270 x 756 x 290 mm
- Gewicht: 19,3 kg

Eigenschaften

PA-Lautsprecher (passiv)	
Max SPL	125 dB
Impedanz	8 Ohm
Tieftöner	8 Zoll
Hochtöner	1 Zoll
Flugtauglich	✓
Gewicht	19.3 kg
Farbe	schwarz
Hersteller	LD-Systems
Verkaufseinheit	1 Stück

MUSIKHAUS
MÜLLER

Galerie











