

Artikelnummer: 22LG483 Lieferung in 1-5 Tagen* Momentan nicht testbereit.

12" Aktiver koaxialer PA-Lautsprecher





LD Systems ICOA 12 A W

365€

inkl. MwSt., inkl. Versand

Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle 354,05 €.





Beschreibung

- Echter Allrounder für Fullrange-, Satelliten- und Monitor-Anwendungen
- 126 dB max. SPL und 1200 W PEAK-Leistung
- Vertikale und horizontale Anwendung durch koaxialen Aufbau mit drehbarem, BEM-optimiertem CD-Horn (Patent beantragt)
- Horngeladener Woofer
- DynX DSP mit 4 Presets, 3-Band-EQ und Delay-Funktion
- 2 Line/Mic Eingangskanäle mit individuellen Gain-Reglern plus Mono Mix Ausgang
- Bluetooth® Streaming beim BT-Modell
- 36 mm Dual-Tilt Stativaufnahme mit 0° und 5° Neigungswinkel, 55° Monitorwinkel mit stabilem Stand
- 6 x M10 Flugpunkte
- Stoßsicheres Frontgitter zum optimalen Schutz des Lautsprechers
- 4 Aluminiumgriffe mit ergonomischer, gummierter Oberfläche

Spezifikationen

Allgemein

- Typ Aktiv
- Farbe Weiß (RAL 9003)
- Größe Tieftöner 12 " / 304,8 mm
- Magnet Tieftöner Ferrit

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99









- Marke Tieftöner Custom Made
- Horn BEM optimiertes CD Horn
- Größe HF Treiber 1" / 25,4 mm
- Magnet HF Treiber Ferrit
- Marke HF Treiber Custom Made
- Schwingspule HF Treiber 1,4 " / 35 mm
- Verstärker Class D
- Abstrahlwinkel (H x V) 90° x 50°
- Leistung (RMS) 300 W
- Leistung (Peak) 1200 W
- Frequenzgang 50 20000 Hz
- Übernahmefrequenz kHz 2 kHz
- Max. SPL (Peak) 126 dB
- Schutzschaltungen Multiband Limiter, Überhitzung, Überspannung, Überstrom
- Bedienelemente 2 x Gain, Dreh-Drück Encoder, Ein- / Ausschalter
- Anzeigeelemente LC-Display
- Mic-/ Line-Eingänge 6,3 mm Klinke Kombibuchsen (symetrisch), XLR
- Line-Eingänge 1
- Line-Eingangsanschlüsse 3,5 mm Stereoklinke
- Line-Ausgänge 1
- Line-Ausgangsanschlüsse 3,5 mm Stereoklinke
- Stromversorgung SMPS
- Leistungsaufnahme 150 W
- Umgebungstemperatur (in Betrieb) 0 40 °C
- Betriebsspannung 100 V AC 240 V AC / 50 60 Hz
- Relative Luftfeuchtigkeit < 80 %, nicht kondensierend
- Sicherung T4AL 250 V
- Gehäusematerial Polypropylen
- Gehäusebauart Bassreflex
- Montage 36 mm Flansch (0°, 5°), 6 x M10 Flugpunkte
- Monitorwinkel 55°
- Breite 375 mm
- Höhe 635 mm Tiefe 396 mm
- Gewicht 19,95 kg
- Zubehör (im Lieferumfang) Netzkabel

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99









Eigenschaften

Tiefföner12 ZollHochtöner1 ZollMonitorschräge✓BluetoothXUSB-PlayerX
Monitorschräge Bluetooth X
Bluetooth X
USB-Player ×
Gewicht 19.95 kg
Farbe weiß
Hersteller LD Systems
Verkaufseinheit 1 Stück

Galerie

















Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99















Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USHD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99





