DU BIST ROCKTASTISCH

LD Systems ICOA 15 W

Artikelnummer: **22LG496**

415,00 €

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
ontakt@musikhaus-mueller.de

15" Passiver koaxialer PA Lautsprecher

Beschreibung

Dieser 15"-Fullrange-Lautsprecher überzeugt auch im tiefen Frequenzbereich durch einen beeindruckenden Klang. Der passive ICOA 15 W von LD-Systems ist ein echter Allrounder und durch seine Konstruktion mit koaxialem Aufbau und drehbarem, BEM-optimiertem CD-Horn äußerst flexibel einsetzbar.

- Echter Allrounder für Fullrange-, Satelliten- und Monitor-Anwendungen sowie Festinstallationen
- Passiver Lautsprecher mit 125 dB max. SPL und 1000 W PEAK-Belastbarkeit
- Vertikale und horizontale Anwendung durch koaxialen Aufbau mit drehbarem, BEM-optimiertem CD-Horn (Patent beantragt)
- Horngeladener Woofer
- 36 mm Dual-Tilt Stativaufnahme mit 0° und 5° Neigungswinkel, 55° Monitorwinkel mit stabilem Stand
- 6 x M10 Flugpunkte
- Stoßsicheres Frontgitter zum optimalen Schutz des Lautsprechers
- Vier Aluminiumgriffe mit ergonomischer, gummierter Oberfläche
- Umfangreiches, optional erhältliches Zubehör für Installation und Transport

Spezifikationen

- Passiver PA Lautsprecher
- Farbe Weiß (RAL 9003)
- Größe Tieftöner 35 "

- Größe Tieftöner 381 mm
- Magnet Tieftöner Ferrit
- Marke Tieftöner Custom Made
- Horn BEM optimiertes CD Horn
- Größe HF Treiber 1 "
- Größe HF Treiber 25,4 mm
- Magnet HF Treiber Ferrit
- Marke HF Treiber Custom Made
- Schwingspule HF Treiber 1,4 "
- Schwingspule HF Treiber 35 mm
- Abstrahlwinkel (H x V) 90° x 50°
- Belastbarkeit (RMS) 250 W
- Belastbarkeit (Peak) 1000 W
- Frequenzgang 48 - 20000 Hz
- Übernahmefrequenz 2000 Hz
- SPL (1 W/1 m) 95 dB
- Max. SPL 125 dB
- Impedanz 8 Ohm
- Lautsprechereingänge 1
- Lautsprechereingangsanschlüsse Speakon kompatibel
- Gehäusematerial Polypropylen
- Gehäusebauart Bassreflex
- Montage 36 mm Flansch (0°, 5°), 6 x M10 Flugpunkte
- Monitorwinkel 55 °
- Breite 416 mm
- Höhe 695 mm
- Tiefe 415 mm
- Gewicht 24,7 kg