DU BIST ROCKTASTISCH

LD Systems ICOA SUB 15 A

Artikelnummer: **22LG497**

729,00 €

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
ontakt@musikhaus-mueller.de

Aktiver 15" Bassreflex PA Subwoofer

Beschreibung

Musik groovt erst richtig, wenn der Bass die Bauchdecke vibrieren lässt. Mit dem ICOA SUB bekommst Du so viel Bass, wie Du möchtest, um die Menge zu rocken und die Tanzfläche zu füllen. Oder auch, um Deiner Präsentation den nötigen Nachdruck zu verleihen.

Der ICOA SUB sorgt aber nicht nur für ein sattes Pfund an Bässen, sondern er beschert Dir auch größere Lautstärkereserven sowie ein transparenteres Klangbild. Denn der Subwoofer entlastet die Hauptlautsprecher, deren Tieftöner nun von energiereichen Bassimpulsen weniger stark ausgelenkt werden. Das bedeutet geringere Intermodulationsverzerrungen: Auch bei höheren Lautstärken matscht nichts. Stimmen und Instrumente bleiben kristallklar.

Dank seiner kraftvollen Class D Endstufe mit 400 Watt RMS bzw. 1600 Watt Peak-Leistung hast Du jede Menge Power zur Verfügung. Über die Presets des integrierten DynX DSPs kannst Du den ICOA SUB perfekt auf Deine Anlage abstimmen, denn er bietet gleich drei wählbare Übergangsfrequenzen: 80, 100 und 120 Hz. Außerdem lässt sich die Signalpolarität umschalten und eine Delay Line für Entfernungen bis zu 10 Metern einstellen.

- 15 Zoll Subwoofer für druckvollen Tiefbass bis 36 Hz
- 131 dB max. SPL und 1600 Watt Peak Leistung durch hocheffiziente digitale Class D Endstufe
- Optimierte Bassreflexöffnungen
- DynX DSP mit vier Anwendungs-Presets (drei Übergangsfrequenzen, Cardioid-Modus)
- Umschaltbare Signalpolarität und einstellbares Line Delay für bis zu 10 Meter
- 2 x Combo-Eingang (Klinke/XLR), 2 x XLR-Ausgang
- Stabiles Gehäuse aus 18 mm Schichtholz mit robustem Frontgitter
- Einfaches Handling durch vier ergonomische Aluminiumgriffe mit gummierter Oberfläche

- Sicher stapelbar durch vier Mulden
- M20-Gewinde zur Montage einer Distanzstange

Spezifikationen

- Aktiver PA Subwoofer
- Größe Tieftöner 15 "
- Größe Tieftöner 381 mm
- Magnet Tieftöner Ferrit
- Marke Tieftöner Custom Made
- Schwingspule Tieftöner 3 "
- Schwingspule Tieftöner 76,5 mm
- Verstärker Class D
- Leistung (RMS) 400 W
- Leistung (Peak) 1600 W
- Frequenzgang (-10dB) 36Hz Preset abhängig
- Max. SPL (Peak) 131 dB
- Schutzschaltungen Excursion Limiter, Peak Limit, RMS Limiter, Überhitzung,
- Überspannung, Überstrom
- Bedienelemente Push-Encoder
- Anzeigeelemente LC-Display
- Line-Eingänge 2
- Line-Eingangsanschlüsse XLR/6,3mm Klinke Kombibuchsen (symetrisch)
- Line-Ausgänge 2
- Line-Ausgangsanschlüsse XLR
- Stromversorgung 100 - 240 V
- Leistungsaufnahme (max.) 675 W
- Betriebstemperatur 0 - 40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit < 60 %, nicht kondensierend
- Gehäusematerial 18 mm Multiplex
- Gehäuseoberfläche Strukturlack
- Gehäusebauart Bassreflex
- Breite 510 mm
- Höhe 598 mm
- Tiefe 552 mm
- Gewicht 32,5 kg