



LD Systems Maui 44 G2

Artikelnummer: 22lg562

2.598,00 €





Musikhaus Müller Inh. Hermann Konrath e.K.

> Steinbockstr. 13 54550 Daun

06592 - 96 91 0 ontakt@musikhaus-mueller.de

Aktives Säulen PA-System

Beschreibung

Für Bands und DJs haben Säulen-Systeme eine wahre Revolution in zahlreichen Anwendungsbereichen ausgelöst. Noch nie war es einfacher, selbst große Räume mit einer kleinen und unauffälligen PA-Anlage gleichmäßig zu beschallen. Mit der MAUI® 44 G2 W wird nun auch das Profisegment mit diesen praktischen und kraftvollen Beschallungssystemen bedient.

Professionelles Säulen PA-System mit 1500 W RMS und 132 dB max. SPL

Cardioid-Säule zur kontrollierten Abstrahlung in den Tief-Mittelfrequenzen sowie Cardioid -Subwoofer-Anwendung (mit zweitem Subwoofer)

TrueWireless™ Stereo für kabelloses Stereo-Pairing von zwei Säulen-Systemen

aptX™- und AAC-Kodierung für hochauflösendes Bluetooth®-Streaming

Homogenes Abstrahlverhalten durch einen BEM-optimierten Hochton-Wellenleiter, Akustik-Linse für kohärente Wellenfront im Mittenbereich und strömungsoptimierte Bass-Reflex Kanäle

Verzerrungsfreier Klang bei maximaler Lautstärke dank DynX® DSP-Technologie

Automatische Setup-Erkennung

Schneller und einfachen Aufbau ohne Stative oder Kabel

Robustes Subwoofer-Gehäuse aus Birken-Multiplex mit Polyurea-Beschichtung und leichte, pulverbeschichtete Aluminiumsäule

Technische Daten

Allgemein

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USHD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU









DU BIST ROCKTASTISCH

• Typ: Aktiv

• Farbe: schwarz

• Max. SPL (Peak): 132 dB

Frequenzgang: 37 - 20000 Hz
Abstrahlwinkel (H x V): 120 x 25 °

• Höhe (gesamt): 2256 mm

• Gesamtgewicht: 47,6 kg

• Bluetooth-Audio-Streaming, DSP basierte Signalverarbeitung, exzellentes

• Abstrahlverhalten, Mono-/Stereo-Betrieb

Subwoofer

Größe Tieftöner: 15 ", 381 mm
Magnet Tieftöner: Neodym
Marke Tieftöner: Custom Made
Schwingspule Tieftöner: 4 ", 101 mm

• Gehäusebauart: Bassreflex

• Gehäusematerial: 15 mm Birkensperrholz, 18 mm Birkensperrholz

• Gehäuseoberfläche: Polyurea

• Abmessungen Subwoofer (B x H x T): 434 x 634 x 637 mm

• Gewicht Subwoofer: 36,4 kg

Mid/Hi System

• Größe Mittentöner: 12 x 3,5 "; 12 x 89 mm

Magnet Mittentöner: Neodym
Marke Mittentöner: Custom Made
Schwingspule Mittentöner: 1 ", 25,4 mm
Größe Hochtöner: 4 x 0,5 ", 12,7 mm

Magnet Hochtöner: Neodym
Marke Hochtöner: Custom Made
Schwingspule Hochtöner: 1 ", 25,4 mm

Waveguide: CD WaveguideLautsprechereingänge: 1

• Lautsprechereingangsanschlüsse: Custom made multipin

Gehäusebauart Mid/Hi-System: geschlossenGehäusematerial Mid/Hi-System: Aluminium

 Gehäuseoberfläche Mid/Hi-System: HD-beschichtetes Aluminium, mehrschichtiges Mesh-Gewebe

Breite: 103 mmHöhe: 1621 mmTiefe: 135 mmGewicht:11,2 kg

Verstärkermodul (im Subwoofer integriert)

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USHD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU











- Verstärker: Class D
- Systemleistung (RMS): 1500 W
- Schutzschaltungen: Kurzschluss, Multiband Limiter, Schutz vor Gleichstrom, Schutz vor Überhitzung
- Kühlung: Konvektion
- Bedienelemente: Bluetooth HOLD TO LINK-Taste, Bluetooth STEREO LINK-Taste, Cardioid On/Off, Main Level, Power On/Off, Sub Level
- Anzeigeelemente: Bluetooth, Bluetooth STEREO LINK, Cardioid On/Off, Limit, Power, Protect (Schutzschaltung aktiv), Signal, Slave Mode, Subwoofer Mode
- Netzanschluss: Neutrik powerCON
- Betriebsspannung: 100 V AC 120 V AC / 50 60 Hz, 220 V AC 240 V AC, 50 60 Hz
- Umgebungstemperatur: 0 40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: <80% (nicht kondensierend)
- Anzahl Line-Eingänge: 2
- Anschlüsse Line-Eingänge: XLR female
- Anzahl Line-Ausgänge: 2
- Anschlüsse Line-Ausgänge: XLR male
- Anzahl Lautsprecherausgänge: 1
- Anschlüsse Lautsprecherausgänge: Custom Made Multipin
- Bluetooth-Standard: A2DP
- Bluetooth-Audio-Decoder: AAC, aptX, SBC

DSP Eigenschaften

- Bit Tiefe AD / DA Wandler: 24 Bit
- Sampling-Frequenz: 48 kHz
- Geräuschspannungsabstand: 106 dB

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU





