



MUSIKHAUS  
MÜLLER

Artikelnummer: 22LG561

 Lieferung in 1-5 Tagen\*

Momentan nicht testbereit.

Aktives Säulen PA-System




LDsystems 

LD Systems Maui

44 G2 W

**2.199 €**

inkl. MwSt., inkl. Versand

  
Spare 3% bei Vorkasse. Zahle **2.133,03 €**.

  
30 Tage Rückgaberecht.



## Beschreibung

Für Bands und DJs haben Säulen-Systeme eine wahre Revolution in zahlreichen Anwendungsbereichen ausgelöst. Noch nie war es einfacher, selbst große Räume mit einer kleinen und unauffälligen PA-Anlage gleichmäßig zu beschallen. Mit der MAUI® 44 G2 W wird nun auch das Profisegment mit diesen praktischen und kraftvollen Beschallungssystemen bedient.

- Professionelles Säulen PA-System mit 1500 W RMS und 132 dB max. SPL
- Cardioid-Säule zur kontrollierten Abstrahlung in den Tief-Mittelfrequenzen sowie Cardioid -Subwoofer-Anwendung (mit zweitem Subwoofer)
- TrueWireless™ Stereo für kabelloses Stereo-Pairing von zwei Säulen-Systemen
- aptX™- und AAC-Kodierung für hochauflösendes Bluetooth®-Streaming
- Homogenes Abstrahlverhalten durch einen BEM-optimierten Hochton-Wellenleiter, Akustik-Linse für kohärente Wellenfront im Mittenbereich und strömungsoptimierte Bass-Reflex Kanäle
- Verzerrungsfreier Klang bei maximaler Lautstärke dank DynX® DSP-Technologie
- Automatische Setup-Erkennung
- Schneller und einfacher Aufbau ohne Stative oder Kabel
- Robustes Subwoofer-Gehäuse aus Birken-Multiplex mit Polyurea-Beschichtung und leichte, pulverbeschichtete Aluminiumsäule

## Technische Daten

### Allgemein

- Typ: Aktiv
- Farbe: Weiß

**Volksbank Rhein Ahr Eifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE33HAN

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





## MUSIKHAUS MÜLLER

- Max. SPL (Peak): 132 dB
- Frequenzgang: 37 - 20000 Hz
- Abstrahlwinkel (H x V): 120 x 25 °
- Höhe (gesamt): 2256 mm
- Gesamtgewicht: 47,6 kg
- Bluetooth-Audio-Streaming, DSP basierte Signalverarbeitung, exzellentes Abstrahlverhalten, Mono-/Stereo-Betrieb

### Subwoofer

- Größe Tieftöner: 15 ", 381 mm
- Magnet Tieftöner: Neodym
- Marke Tieftöner: Custom Made
- Schwingspule Tieftöner: 4 ", 101 mm
- Gehäusebauart: Bassreflex
- Gehäusematerial: 15 mm Birkenperrholz, 18 mm Birkenperrholz
- Gehäuseoberfläche: Polyurea
- Abmessungen Subwoofer (B x H x T): 434 x 634 x 637 mm
- Gewicht Subwoofer: 36,4 kg

### Mid/Hi System

- Größe Mittentöner: 12 x 3,5 "; 12 x 89 mm
- Magnet Mittentöner: Neodym
- Marke Mittentöner: Custom Made
- Schwingspule Mittentöner: 1 ", 25,4 mm
- Größe Hochtöner: 4 x 0,5 ", 12,7 mm
- Magnet Hochtöner: Neodym
- Marke Hochtöner: Custom Made
- Schwingspule Hochtöner: 1 ", 25,4 mm
- Waveguide: CD Waveguide
- Lautsprechereingänge: 1
- Lautsprechereingangsanschlüsse: Custom made multipin
- Gehäusebauart Mid/Hi-System: geschlossen
- Gehäusematerial Mid/Hi-System: Aluminium
- Gehäuseoberfläche Mid/Hi-System: HD-beschichtetes Aluminium, mehrschichtiges Mesh-Gewebe
- Breite: 103 mm
- Höhe: 1621 mm
- Tiefe: 135 mm
- Gewicht: 11,2 kg

### Verstärkermodul (im Subwoofer integriert)

#### Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED1BNA

#### Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





# MUSIKHAUS MÜLLER

- Verstärker: Class D
- Systemleistung (RMS): 1500 W
- Schutzschaltungen: Kurzschluss, Multiband Limiter, Schutz vor Gleichstrom, Schutz vor Überhitzung
- Kühlung: Konvektion
- Bedienelemente: Bluetooth HOLD TO LINK-Taste, Bluetooth STEREO LINK-Taste, Cardioid On/Off, Main Level, Power On/Off, Sub Level
- Anzeigeelemente: Bluetooth, Bluetooth STEREO LINK, Cardioid On/Off, Limit, Power, Protect (Schutzschaltung aktiv), Signal, Slave Mode, Subwoofer Mode
- Netzanschluss: Neutrik powerCON
- Betriebsspannung: 100 V AC - 120 V AC / 50 - 60 Hz, 220 V AC - 240 V AC, 50 - 60 Hz
- Umgebungstemperatur: 0 - 40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: <80% (nicht kondensierend)
- Anzahl Line-Eingänge: 2
- Anschlüsse Line-Eingänge: XLR female
- Anzahl Line-Ausgänge: 2
- Anschlüsse Line-Ausgänge: XLR male
- Anzahl LautsprecherAusgänge: 1
- Anschlüsse LautsprecherAusgänge: Custom Made Multipin
- Bluetooth-Standard: A2DP
- Bluetooth-Audio-Decoder: AAC, aptX, SBC

## DSP Eigenschaften

- Bit - Tiefe AD / DA Wandler: 24 Bit
- Sampling-Frequenz: 48 kHz
- Geräuschspannungsabstand: 106 dB

## Eigenschaften

### PA-Komplettsets aktiv

System	Säulen-System
Leistung (Max SPL)	132 dB
Inkl. Ständer/Distanzstange	x
integrierter Mixer	x
Farbe	weiß
Hersteller	LD Systems
Verkaufseinheit	1 Stück

### Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED1BNA

### Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





MUSIKHAUS  
MÜLLER

## Galerie



### **Volksbank Rhein Ahr Eifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED1BNA

### **Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666

