DU BIST ROCKTASTISCH

LD Systems Stinger 12 A G3

Artikelnummer: **22LD2004**

769,00 €

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
ontakt@musikhaus-mueller.de

Aktiver 12" 2-Weg Bassreflex PA-Lautsprecher

Beschreibung

Aktiver 12” 2-Weg Bassreflex PA-Lautsprecher
131 dB max. SPL und 500 Watt RMS Leistung durch hocheffiziente digitale Endstufe
Perfekter Allrounder für Fullrange-, Satelliten- und Monitor-Anwendungen
Praktische Presets zur blitzschnellen und anwendungsspezifischen Frequenzabstimmung
Homogenes Abstrahlverhalten durch BEM-optimierten Hochton-Waveguide
12” Custom Woofer und BMS Hochtontreiber
Verzerrungsfreier Sound auch bei höchsten Lautstärken durch DynX® DSP-Technologie
2 Line/Mic Eingangskanäle mit individuellen Gain-Reglern plus Mono Mix Ausgang
15 mm Birkensperrholz-Gehäuse mit ultrarobuster Polyurea-Beschichtung und M10 Flugpunkten
Stoßsicheres Frontgitter zum optimalen Schutz des Lautsprechers
36 mm Dual-Tilt Stativaufnahme mit 0° und 5° Neigungswinkel
Umfangreiches und cleveres Zubehör für Installation und Transport.

Spezifikationen

Allgemein

- Produktart PA Lautsprecher
- Typ aktiv
- Größe Tieftöner 12"

- Größe Tieftöner 304,8 mm
- Magnet Tieftöner Ferrit
- Marke Tieftöner Custom Made
- Schwingspule Tieftöner 2,5"
- Schwingspule Tieftöner 63,5 mm
- Horn BEM optimiertes CD Horn
- Größe HF Treiber 1"
- Größe HF Treiber 25,4 mm
- Magnet HF Treiber Ferrit
- Marke HF Treiber BMS
- Schwingspule HF Treiber 1"
- Schwingspule HF Treiber 25,4 mm
- Verstärker Class D
- Abstrahlwinkel (H x V) 90 x 50 °
- Leistung (RMS) 500 W
- Leistung (Peak) 1000 W
- Frequenzgang 58 - 20000 Hz
- Max. SPL (Peak) 131 dB
- Schutzschaltungen Multiband Limiter, Überhitzung, Überspannung, Überstrom
- Eingangsempfindlichkeit -5 dBu
- Bedienelemente 2 x Gain, 2 x Mic/Line, Mode
- Anzeigeelemente Limit, Mic, Mode, On, Protect (Schutzschaltung aktiv), Signal
- Line-Eingänge 2
- Line-Eingangsanschlüsse 6,3 mm Klinke, XLR
- Line-Ausgänge 1
- Line-Ausgangsanschlüsse XLR
- Stromversorgung 100 - 120V / 50 - 60Hz oder 200 - 240 V / 50 - 60Hz (automatische
- Umrechnung)
- Betriebstemperatur 0 - 40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit <80% (nicht kondensierend)
- Gehäusematerial 15 mm Sperrholz
- Gehäuseoberfläche Polyurea
- Gehäusebauart Bassreflex
- Monitorwinkel 54 °
- Breite 390 mm
- Höhe 627 mm
- Tiefe 377 mm
- Gewicht 20,1 kg