



MUSIKHAUS
MÜLLER

Artikelnummer: 22LG520

 Lieferung in 5-10 Tagen*

Momentan nicht testbereit.

Funksystem mit Bodypack und Headset - 863 - 865 MHz + 823 - 832 MHz




LDsystems 

LD Systems U308
BPH

209 €

inkl. MwSt., inkl. Versand


Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle **202,73 €**.


30 Tage Rückgaberecht.



Beschreibung

- UHF-Diversity-Funksysteme mit FM-Technik
- 12 wählbare Kanäle
- 100 Meter Reichweite bei idealen Bedingungen
- Bis 6 Systeme simultan einsetzbar
- ASC Infrarot-Synchronisation von Sender und Empfänger
- Rauschsperrung mit Pilotton
- 10 h Sender-Laufzeit mit zwei AA-Batterien
- Receiver im stabilen Metallgehäuse
- Gewicht 0,85 kg

LD Systems U308 BP Bodypack Sender

- Funkfrequenzbereich 823 - 832 MHz
- Eingänge: Mini-XLR (Phantom Powered Low-Z / High-Z Instrument)
- Frequenzgang: 25 - 16.000 Hz
- Geräuschspannungsabstand: 104 dB
- HF-Ausgangsleistung: 10 mW
- Betriebsdauer: >10 Std.
- Bedienelemente: Gain (3-Wege-Schalter), Power On/Off
- Anzeigeelemente: ASC IR Sync (LED grün, gelb-blinkend), Batterie (low battery: rot), Power LED (Power ON: grün)

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE33DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





MUSIKHAUS MÜLLER

- Gürtelclip, IR Frequenzsynchronisierung, Pilotton
- Stromversorgung: 2 x AA Batterien
- Maße: 65 x 91 x 25 mm
- Gewicht: 0,085 kg

LD Systems U308 R Empfänger

- Modulationsart: FM
- Funkfrequenzbereich: 863 - 865 MHz
- Kanäle: 12
- Antenneneingänge: 2 x festgelegt
- Rauschunterdrückung: Squelch
- Übertragungsoptimierung: Pilotton
- Klirrfaktor (THD): < 0,3 %
- Audio-Ausgang symmetrisch: XLR
- Audio-Ausgang unsymmetrisch: 6,3 mm Klinke (umschaltbarer unsymmetrischer Ausgangspegel)
- Max. Ausgangspegel: +10 dBu (Bal), +7 dBV (Unbal, Line), +2,5 dBV (Unbal, Instr) dBu
- Bedienelemente: 5 LED VU-Meter, ASC Sync, Channel down, Channel up, Line/Instrument Level, Power, Volume
- Anzeigeelemente: 5 LED VU-Meter, Antenne A/B, LC-Display
- Stromversorgung: 12 V DC - 18 V DC (500 mA), extern
- Maße: 211 x 43 x 120 mm
- inkl.: 2 x AA Batterie, Audiokabel, Netzteil
- Gewicht: 0,7 kg

LD Systems WS 100 MH 1 Headset

- Richtcharakteristik: Niere
- Frequenzgang: 20 - 20.000 Hz
- Nennimpedanz: 680 Ohm
- Mikrofonanschluss: Mini-XLR (3-Pol, weiblich)
- Schaumstoff-Windschutz
- Gewicht: 0,049 kg

Eigenschaften

Übertragungstechnik	Analog
Frequenzbereich	823 - 832 / 863 - 865 MHz
Diversity	Antennen-Diversity
Ausgang	XLR/Klinke

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





MUSIKHAUS MÜLLER

Mikrofonkapsel	Kondensator
Mikrofoncharakteristik	Niere
Hersteller	LD Systems
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie



Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666

