

Artikelnummer: 22LG522 Lieferung in 1-5 Tagen\* Momentan nicht testbereit.

Funksystem mit Bodypack und Lavalier Mikrofon - 823 - 832 MHz + 80





LD Systems U308 **BPL** 179€ inkl. MwSt., inkl. Versand %
Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle 173,63 €. 30 Tage Rückgaberecht

## **Beschreibung**

- UHF-Diversity-Funksysteme mit FM-Technik
- 12 wählbare Kanäle
- 100 Meter Reichweite bei idealen Bedingungen
- Bis 6 Systeme simultan einsetzbar
- ASC Infrarot-Synchronisation von Sender und Empfänger
- Rauschsperre mit Pilotton
- 10 h Sender-Laufzeit mit zwei AA-Batterien
- Receiver im stabilen Metallgehäuse
- Optionales Rackmontage-Kit als Zubehör
- Funkfrequenzbereich 863 865 MHz
- Gewicht 0,83 kg

#### LD Systems U308 BP Bodypack Sender

- Funkfrequenzbereich: 823 832 MHz
- Gruppen: 1
- Eingänge: Mini-XLR (Phantom Powered Low-Z / High-Z Instrument)
- Frequenzgang: 25 16.000 Hz
- Geräuschspannungsabstand: 104 dB
- HF-Ausgangsleistung: 10 mW

#### Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

**BIC:** GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99









- Betriebsdauer: >10 Std.
- Bedienelemente: Gain (3-Wege-Schalter), Power On/Off
- Anzeigeelemente: ASC IR Sync (LED grün, gelb-blinkend), Batterie (low battery: rot), Power
- LED (Power ON: grün)
- Gürtelclip, IR Frequenzsynchronisierung, Pilotton
- Stromversorgung: 2 x AA Batterien
- Maße: 65 x 91 x 25Gewicht: 0,085 kg

#### LD Systems U308 R Empfänger

- Modulationsart: FM
- Funkfrequenzbereich: 863 865 MHz
- Kanäle: 12
- Antenneneingänge: 2 x festgelegt
- Rauschunterdrückung:Squelch
- Übertragungsoptimierung: Pilotton
- Klirrfaktor (THD): < 0,3 %
- Audio-Ausgang symmetrisch: XLR
- Audio-Ausgang unsymmetrisch: 6,3 mm Klinke (umschaltbarer unsymmetrischer Ausgangspegel)
- Max. Ausgangspegel: +10 dBu (Bal), +7 dBV (Unbal, Line), +2,5 dBV (Unbal, Instr) dBu
- Bedienelemente: 5 LED VU-Meter, ASC Sync, Channel down, Channel up, Line/Instrument Level, Power, Volume
- Anzeigeelemente: 5 LED VU-Meter, Antenne A/B, LC-Display
- Stromversorgung: 12 V DC 18 V DC (500 mA), extern
- Maße: 211 x 43 x 120 mm
- inkl.: 2 x AA Batterie, Audiokabel, Netzteil
- Gewicht: 0,7 kg

#### LD Systems WS 100 ML Lavalier Mikrofon

- Richtcharakteristik: Niere
- Frequenzgang: 20 20.000 Hz
- Nennimpedanz: 680 Ohm
- Mikrofonanschluss: Mini-XLR (3-Pol, weiblich)
- inkl.: Befestigungsclip, Schaumstoff-Windschutz
- Gewicht: 0,026 kg

Volksbank RheinAhrEifel

**IBAN:** DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USHD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99









### **Eigenschaften**

Übertragungstechnik	Analog
Frequenzbereich	823 - 832 / 863 - 865 MHz
Diversity	Antennen-Diversity
Ausgang	XLR/Klinke
Mikrofonkapsel	Kondensator
Mikrofoncharakteristik	Niere
Hersteller	LD Systems
Verkaufseinheit	1 Stück

#### **Galerie**



Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

**BIC:** GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99





















Volksbank RheinAhrEifel

**IBAN:** DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt·ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel
IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99





