LD Systems U308 BPW

Artikelnummer: 22LG523
Funksystem mit Bodypack und Blasinstrumenten Mikrofon - 863 - 865 MHz+ 823 - 832 MHz

239 €

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE

- UHF-Diversity-Funksysteme mit FM-Technik
- 12 wählbare Kanäle
- 100 Meter Reichweite bei idealen Bedingungen
- Bis 6 Systeme simultan einsetzbar
- ASC Infrarot-Synchronisation von Sender und Empfänger
- Rauschsperre mit Pilotton
- 10 h Sender-Laufzeit mit zwei AA-Batterien
- Receiver im stabilen Metallgehäuse
- Optionales Rackmontage-Kit als Zubehör
- Gewicht 0,84 kg

LD Systems WS 1000 MW Clip Mikrofon für Blasinstrumente

- Richtcharakteristik: Niere
- Empfindlichkeit (Ruhespannung, 1 kHz): - 45 dB +/- 3 dB
- Nennimpedanz: 250 Ohm
- Frequenzgang: 50 - 18.000 Hz
- Max. SPL (1% THD @ 1 kHz): 133 dB
- Mikrofonanschluss: Mini-XLR (3-Pol, weiblich)
- Kabellänge: 1,5 m
- 70 mm Schwanenhals
- inkl.: Phantomspeiseadapter LDPHA, Schaumstoff-Windschutz
- Gewicht: 0,05 kg

LD Systems U308 BP Bodypack Sender

- Funkfrequenzbereich: 823 - 832 MHz, 863 - 865 MHz
- Gruppen: 1
- Eingänge: Mini-XLR (Phantom Powered Low-Z / High-Z Instrument)
- Frequenzgang: 25 - 16.000 Hz
- Geräuschspannungsabstand: 104 dB
- HF-Ausgangsleistung: 10 mW
- Betriebsdauer: >10 Std.

- Bedienelemente: Gain (3-Wege-Schalter), Power On/Off
- Anzeigeelemente: ASC IR Sync (LED grün, gelb-blinkend), Batterie (low battery: rot), Power LED (Power ON: grün)
- Gürtelclip, IR Frequenzsynchronisierung, Pilotton
- Stromversorgung: 2 x AA Batterien
- Maße: 65 x 91 x 25 mm
- Gewicht: 0,085 kg

LD Systems U308 R Empfänger

- Modulationsart: FM
- Kanäle: 12
- Antenneneingänge: 2 x festgelegt
- Rauschunterdrückung: Squelch
- Übertragungsoptimierung: Pilotton
- Klirrfaktor (THD): < 0,3 %
- Audio-Ausgang symmetrisch: XLR
- Audio-Ausgang unsymmetrisch: 6,3 mm Klinke (umschaltbarer unsymmetrischer Ausgangspegel)
- Max. Ausgangspegel: +10 dBu (Bal), +7 dBV (Unbal, Line), +2,5 dBV (Unbal, Instr) dBu
- Bedienelemente: 5 LED VU-Meter, ASC Sync, Channel down, Channel up,
- Line/Instrument Level, Power, Volume
- Anzeigeelemente: 5 LED VU-Meter, Antenne A/B, LC-Display
- Stromversorgung: 12 V DC - 18 V DC (500 mA), extern
- Maße: 211 x 43 x 120 mm
- Inkl.: 2 x AA Batterie, Audiokabel, Netzteil
- Gewicht: 0,7 kg

Eigenschaften

Drahtlosanlagen	
Übertragungstechnik	Analog
Frequenzbereich	823 - 832 / 863 - 865 MHz
Diversity	Antennen-Diversity
Ausgang	XLR/Klinke
Mikrofonkapsel	Kondensator
Mikrofoncharakteristik	Niere
Hersteller	LD Systems
Verkaufseinheit	1 Stück

Angaben zur Produktsicherheit

LD Systems ist eine Marke der Adam Hall Group
Adam Hall GmbH
Adam-Hall-Str. 1
61267 Neu-Anspach
Deutschland
Kontakt:
info@adamhall.com

Galerie

reddot award 2019
winner

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020