

DU BIST ROCKTASTISCH

Artikelnummer: 22LG556 Lieferung in 1-5 Tagen* Momentan nicht testbereit.

PA Endstufe Class D 2 x 100 W 4 Ohm



LD Systems XS 200 309€ inkl. MwSt., inkl. Versand Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle 299,73 €. 30 Tage Rückgaberecht



Beschreibung

Die XS200 ist eine extrem kompakte, betriebssichere Class D-Endstufe mit einer Leistung von 100W pro Kanal an 4 Ohm und einem Übertragungsbereich von 20Hz – 20kHz. Sie ist mit nur 1HE und 3kg Gewicht für alle professionellen Anwendungen konzipiert, wo leichter Transport oder Stellplatz wichtig sind, ob mobil, in Installationen oder im Heimbereich, da sie ohne Lüfter auskommt.

Die XS200 ist gegen Kurzschluss, Gleichspannung, Überhitzung und Überlast gesichert und mit einer Einschaltverzögerung ausgestattet. $\label{thm:continuous} \mbox{Die Formate XLR, RCA und Klinke sind zum Eingang, Speakon-kompatible Buchsen und Schraubklemmen als Ausgänge vorhanden.}$ Rückseitige Schieberegler wählen Betriebsart, Gain und aktivieren den Limiter und die Ground Lift-Funktion zur Aufhebung von Erdschleifen. LEDs zeigen Funktion, Signal, Übersteuern, Ansprechen der Schutzschaltung und die Betriebsart an. Die XS200 besticht durch ihre hohe Dynamik, Impulstreue und transparenten Klang.

Spezifikationen

- Ausgangsleistung (1 kHz @ 4 Ohm) 2 x 100 W
- Ausgangsleistung (1 kHz @ 8 Ohm) 2 x 50 W
- Ausgangsleistung (1 kHz @ 8 Ohm, Bridge-Modus) 200 W
- Schaltungskonzept Class D
- Frequenzgang 20 20000 Hz
- Klirrfaktor (THD) < 0,1%
- Spannungsverstärkung (Gain) 30 dB / 26 dB / 24 dB dB
- Eingangsempfindlichkeit 0,77 V / 1,1 V / 1,4 V (passed) V
- Schutzschaltungen Gleichstrom, Kurzschluss, Soft-Start, Überhitzung, Überspannung
- Bedienelemente Gain, Ground-Lift, Limiter, Mode, On / Off, Volume

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU









DU BIST ROCKTASTISCH

- Anzeigeelemente Clip, Mode, Power, Protect (Schutzschaltung aktiv), Signal
- Line-Eingänge 2
- Line-Eingangsanschlüsse 6,3 mm Klinke, Cinch
- Lautsprecherausgänge 2
- Lautsprecherausgangsanschlüsse Polklemmen, Speakon kompatibel
- Stromversorgung Schaltnetzteil
- Stromverbrauch (bei Volllast) 240 W
- Betriebsspannung 115 V AC / 230 V AC (schaltbar)
- Breite 482 mm
- Höhe 44 mm
- Tiefe 244 mm
- Gewicht 3 kg

Eigenschaften

Verstärker-Klasse	Class D
Leistung-Kanal (4 Ohm)	100 Watt
Kanäle	2
Hersteller	LD Systems
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie









Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU





