



## LD Systems XS 700

Artikelnummer: 22LG558

379,00 €



Musikhaus Müller Inh. Hermann Konrath e.K.

> Steinbockstr. 13 54550 Daun

06592 - 96 91 0 ontakt@musikhaus-mueller.de



PA Endstufe Class D 2 x 350 W 4 Ohm

## Beschreibung

Die XS700 ist das Flagschiff der XS-Endstufenreihe und mit nur 1HE und 3,4kg ein absolutes Fliegengewicht. Unsere Class D Endstufen Technologie ermöglicht hohe Leistung auf engstem Raum effizient umzusetzen, ohne dabei übermäßige Verlustenergie zu entwickeln. Die Endstufe leistet 350W pro Kanal an 4 Ohm, 2x 200W an 8 Ohm und 700W im Brückenbetrieb und ist für alle professionellen Einsatzbereiche konzipiert, wo es auf leichten Transport und Stellplatz ankommt, ob mobil oder in Festinstallationen.

Die XS700 ist mit allen Schutzschaltungen gegen Kurzschluss, Gleichspannung, Überhitzung und Überlast und einer Einschaltverzögerung ausgestattet.

Zum Eingang stehen die Formate XLR, RCA und Klinke zur Verfügung, Speakon-kompatible Buchsen und Schraubklemmen dienen als Ausgänge. Auf der Rückseite lassen sich Betriebsart und Gain wählen sowie die Limiter- und Ground Lift Funktion aktivieren. LEDs auf der Front zeigen Funktion, Signal, Übersteuern, Ansprechen der Schutzschaltung und die Betriebsart an. Die XS700 überzeugt durch Betriebssicherheit und einen Übertragungsbereich von 20Hz – 20kHz, der mit hoher Impulstreue transparent und dynamisch wiedergegeben wird.

## Spezifikationen

- Ausgangsleistung (1 kHz @ 4 Ohm) 2 x 350 W
- Ausgangsleistung (1 kHz @ 8 Ohm) 2 x 200 W
- Ausgangsleistung (1 kHz @ 8 Ohm, Bridge-Modus) 700 W
- Schaltungskonzept Class D
- Frequenzgang 20 20000 Hz

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

**BIC:** GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USHD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU











- Klirrfaktor (THD) < 0,1 %
- Spannungsverstärkung (Gain) 36 dB / 27 dB / 31 dB dB
- Eingangsempfindlichkeit 0,6 V / 1,7 V / 1,1 V V
- Schutzschaltungen Gleichstrom, Kurzschluss, Soft-Start, Überhitzung, Überspannung
- Bedienelemente Gain, Ground-Lift, Limiter, Mode, On / Off, Volume
- Anzeigeelemente Clip, Mode, Power, Protect (Schutzschaltung aktiv), Signal
- Line-Eingänge 2
- Line-Eingangsanschlüsse 6,3 mm Klinke, Cinch
- Lautsprecherausgänge 2
- Lautsprecherausgangsanschlüsse Polklemmen, Speakon kompatibel
- Kühlung geräuscharmer Ventilator
- Stromversorgung Schaltnetzteil
- Stromverbrauch (bei Volllast) 860
- Betriebsspannung 115 V AC / 230 V AC (schaltbar)
- Breite 482 mm
- Höhe 44 mm
- Tiefe 244 mm
- Gewicht 3,4 kg

Volksbank RheinAhrEifel

**IBAN:** DE47 5776 1591 0358 0215 00

**BIC:** GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

**IBAN**: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU





