MUSIKHAUS
MÜLLER

Artikelnummer: 20MO349
4-Kanal-Diversity-Breitband-UHF-PLL-Empfänger



MONACOR

Monacor CS-W4C/5

1.079 €

inkl. MwSt., inkl. Versand

Spare **3 %** bei Vorkasse. Zahle **1.046,63 €**.

30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung

4-Kanal-Diversity-Breitband-UHF-PLL-Empfänger für Konferenzsystem

- 36-MHz-Bandbreite
- 6 Gruppen mit jeweils bis zu 22 kompatiblen Kanalpresets
- 1441 wählbare Einzelfrequenzen
- HF- und Netzspannungsausgang zum einfachen Kaskadieren von bis zu 10 CS-W4C/5 Empfängern ohne zusätzlichen Splitter
- REMOSET-Technologie zur Empfänger-/Sendersynchronisation
- Abnehmbare Antennen (BNC-Anschluss)
- Auto-Scan-Funktion
- Pilotton-Squelch und Noise-Mute
- Kanalselektive Lautstärkeeinstellung
- Konferenzspezifische Prioritätseinstellungen
- Konferenzmodi: Override, Priorität und Open-Mode
- Hintergrundbeleuchtetes Display mit Statusanzeigen wie Gruppe/Kanal, Frequenz, Batterie, Antenne A/B
- LED-Anzeige für HF-Empfangslevel, NF-Audio-Level
- Batteriestatusanzeige der Sender
- Speisespannung für optionale Antennenbooster
- Link-Anschlüsse
- Triggerausgang

- XLR-Ausgang pro Kanal (sym.)
- XLR-Ausgang (sym.) und 6,3-mm-Klinkenausgang für Mischsignal
- Ausgänge Mic/Line umschaltbar
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE

Technische Daten

- Art: Empfängereinheit
- Trägerfrequenzbereich: 506-542 MHz
- Audio-Frequenzbereich: 60-16000 Hz
- Kanäle: 4
- Klirrfaktor: < 0,6 %
- Dynamik: > 105 dB(A)
- Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C
- Audiosignal Empfänger: 630 mV/600 Ω XLR (Line), 63 mV/600 Ω XLR (Mic), 316 mV/600 Ω Klinke
- Stromversorgung Empfänger: ~ 110-240 V/50-60 Hz/20 VA
- Breite Empfänger: 485 mm
- Höhe Empfänger: 45 mm
- Tiefe Empfänger: 260 mm
- Gewicht Empfänger: 2,4 kg
- Anschlüsse Empfänger: 5 x XLR, sym., 1 x 6,3-mm-Klinke, asym.

Eigenschaften

Konferenztechnik	
Produktart	Empfänger
Hersteller	Monacor
Verkaufseinheit	1 Stück