MUSIKHAUS
MÜLLER

Artikelnummer: 20MO264
3-Zonen-Mischer



MONACOR

Monacor
MPX-4PA

314 €

inkl. MwSt., inkl. Versand

Spare **3 %** bei Vorkasse. Zahle **304,58 €**.

30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung

3-Zonen-Mischer

- 3 Zonen mit beliebiger Routing-Möglichkeit aller Eingangskanäle
- XLR- und Cinch-Zonenausgänge
- 6 Eingangskanäle (4 Stereowege, 2 Mikrofonwege)
- Beide Mikrofonwege nur gemeinsam routbar
- Versenkte Vorverstärkungsregler (Gain) für alle Eingangskanäle
- Mikrofonwege mit 2-fach-Klangregelung, Talkover und PAD-Schalter
- Stereo-Kanäle umschaltbar 2 x Phono/Line und 2 x Line/Line
- Zonenausgänge mit 3-fach-Klangregelung, LED-Pegelanzeige der Stereosumme, Balanceregler, Vorhören (PFL) und Mono/Stereo-Umschaltung
- Regelbarer Kopfhörerausgang mit Vorhören (PFL) der Stereo-Eingangskanäle und der Zonen-Ausgänge
- Anschluss für Schwanenhalsleuchte GNL-204

Technische Daten

- Anzahl Kanäle: 6
- Anzahl Eingänge: 12
- Mic-Eingang: 1,5 mV, 2 x 6,3-mm-Klinke
- Line-Eingang: 150 mV, 5 x Cinch L/R

MUSIKHAUS
MÜLLER

- CD-Eingang: 150 mV, 1 x Cinch L/R
- Phono-Eingang: 3 mV, 2 x Cinch L/R
- Master-Ausgang: 1 V/600 ⊠, 3 x 3-Pol-XLR L/R, 3 x Cinch L/R
- Kopfhörer: ⊠8 ⊠, 1 x 6,3-mm-Klinke
- Schwanenhalslampe: 12 V/0,75 W, 1 x BNC
- Frequenzbereich: 20-20000 Hz
- Klirrfaktor: 0,1 %
- Störabstand: 61 dB, unbewertet
- Klangregelung Tiefen: +12 dB, -12 dB/50 Hz
- Klangregelung Mitten: +12 dB, -12 dB/1 kHz
- Klangregelung Höhen: +12 dB, -12 dB/10 kHz
- Talkover: -16 dB
- Stromversorgung: ~ 230 V/50 Hz/20 VA
- Netzspannung: ~ 230 V
- Netzfrequenz: 50 Hz
- Leistungsaufnahme Betrieb: 20 VA
- Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C
- Breite: 482 mm
- Höhe: 177 mm
- Tiefe: 105 mm
- Höheneinheiten HE: 4
- Gewicht: 4 kg

Eigenschaften

Hersteller	Monacor
Verkaufseinheit	1 Stück