MUSIKHAUS
MÜLLER

Artikelnummer: 20MO274
4-Zonen-Mischer



MONACOR

Monacor
PA-4040MPX

299 €

inkl. MwSt., inkl. Versand

Spare **3 %** bei Vorkasse. Zahle **290,03 €**.

30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung

4-Zonen-Mischer für universelle „Multiroom"-Beschallungsanwendungen

- 4 Zonen mit beliebiger Routing-Möglichkeit aller Eingangskanäle
- 3 Eingänge Mikrofon/Line über Kombibuchsen
- 2 Eingänge Line-Stereo über Cinch-Buchsen
- Eingangskanäle mit Gaineinstellung, 2-fach-Klangregelung und Zonen-Routing-Schalter
- Mikrofoneingänge mit individuell zuschaltbarer 15-V-Phantomspeisung
- Priority-Funktion für Kanal 1 schaltbar
- Unabhängiger Paging-Eingang, auf alle Zonen routbar
- 4 Zonenausgänge, einzeln regelbar
- Anschluss für Monitor-Lautsprecher
- Aussteuerungskontrolle über Zonen- und Monitor-VU-Meter
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- Netz- oder 24-V-Notstrombetrieb

Technische Daten

- Kanäle: 5
- Zonen: 4
- Eingänge: 5 mV/4 k⊠, 100 mV/10 k⊠ (Mic/Line), 100 mV/30 k⊠ (Line)

- Frequenzbereich: 50-17000 Hz
- Klangregelung Tiefen: ±10 dB/100 Hz
- Klangregler Höhen: ±10 dB/10 kHz
- Störabstand: > 65 dB (Mic),> 75 dB (Line)
- Klirrfaktor: < 1 %
- Phantomspeisung: 15 V
- Netzspannung: ~ 230 V
- Netzfrequenz: 50 Hz
- Leistungsaufnahme Betrieb: 20 VA
- Betriebsspannung (evtl. alternativ): DC 24 V
- Stromstärke (evtl. alternativ): DC 600 mA
- Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C
- Breite: 482 mm
- Höhe: 133 mm
- Tiefe: 220 mm
- Höheneinheiten HE: 3
- Gewicht: 4,5 kg
- Anschlüsse: 3 x 6,3 mm/XLR-Combo (Mic/Line), 2 x Cinch L/R (Line), 4 x Schraub-/Steckterminal (Zonen), Schraubkontakte (Lautsprecher Monitor), Schraubkontakte (Mix-Out), Schraubkontakte (Paging), Schraubkontakte (Priority)

Eigenschaften

Hersteller	Monacor
Verkaufseinheit	1 Stück