

DU BIST **ROCKTASTISCH**

Artikelnummer: 20MO42 Lieferung in 1-5 Tagen* Momentan nicht testbereit.

Rednerpult







Beschreibung

Professionelles, elektrisch höhenverstellbares Redepult mit integriertem drahtlosem Audiosystem

- Eingebauter 4-Kanal-Mischverstärker mit Limiter, 50 W
- Elektrische stufenlose Höhenverstellung der Pulthöhe von 85-125 cm
- Pult mit durchsichtiger Sicherheitsglasplatte und beleuchtetem Fach für ein Laptop
- Eingebauter UHF-PLL-Empfänger (TXA-1822MR) mit 2 x 16 einstellbaren Frequenzen (863,1-864,9 MHz) mit Diversity-System, passende Sender wie TXA-800HSE oder TXA-800HT sind optional erhältlich
- Eingebauter UHF-PLL-Sender (TXA-820MT) mit 16 einstellbaren Frequenzen (863,1-864,9 MHz) zum Aufbau von Audio-Funk-Übertragungsstrecken
- 3 Eingänge über Kombi-Buchse Mic (XLR)/Line (6,3-mm-Klinke), Stereo-Line-Eingang (Cinch), Gainregler, 3-fach-Klangregelung für die Kombi-Eingänge
- 2 schockabsorbierende XLR-Buchsen auf dem Pultaufsatz für 2 optionale Schwanenhalsmikrofone (belegen je einen Mikrofoneingang), passendes Mikrofon EMG-650P optional erhältlich
- Zusätzliche XLR-Buchse für LED-Schwanenhalsleuchte (z. B. GNL-453XLR, optional erhältlich)
- 24-V-Phantomspeisung für Mic-Eingang 1 und 2
- 1 Stereo-Line-Ausgang über Cinch-Buchsen
- 2-Wege-Lautsprechersystem mit 30-cm-Tieftöner (12") und Hochtonhorn (1")
- Hochwertiges Gehäuse in Holz-Lack-Kombination
- Standarddekor: Grau, lackiert
- Referentenschildhalterung mit Klemmschraube montierbar

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU











- 3 zusätzliche Ablagefächer für Dokumente und andere Utensilien
- 2 Lenkrollen mit Feststellbremse und 2 starre Rollen

Technische Daten

- Nennleistung (PRMS): 50 W
- Ausgangsleistung, gesamt: 100 W
- Frequenzbereich: 50-20000 Hz
- Trägerfrequenz: 863,1-864,9 MHz
- Reichweite: ⊠ 30 m
- Eingänge: 24 mV (Mic1-2, oben),4,5 mV (Mic1-3), 150 mV (Line1-3), 400 mV (Line)
- Klangregler, Tiefen: ±12 dB/60 Hz
- Klangregler, Mitten: ±7 dB/1 kHz
- Klangregler, Höhen: ±12 dB/15 kHz
- Stromversorgung: ~ 230 V/50 Hz/135 VA
- Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C
- Abmessungen: 800 x 850-1250 x 570 mm
- Gewicht: 52 kg
- Anschlüsse: 3 x XLR (Mic),3 x 6,3-mm-Klinke (Line), 1 x Cinch L/R (Line In), 1 x Cinch L/R (Line Out)

Eigenschaften

Hersteller	Monacor
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie









Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU





