



**DU BIST
ROCKTASTISCH**

Artikelnummer: 25eu943

„**Verfügbar ab dem 23.03.2026***

Momentan nicht testbereit.

Kanal-PA-Verstärker mit DSP & Schaltnetzteil, 4 x 800 W, 4 x 400 W



OMNITRONIC®

**Omnitronic
MTC-3204DSP 4-
Kanal Endstufe
mit DSP**

799 €

inkl. MwSt., inkl. Versand

%
Spare 3% bei Vorkasse. Zahle 775,03 €.

30 Tage Rückgaberecht.



Beschreibung

4-Kanal-PA-Verstärker mit DSP & Schaltnetzteil, 4 x 800 W, 4 x 400 W

- Effiziente Class-D-Technologie
- Die integrierte Ethernet-Schnittstelle ermöglicht die Einbindung in ein Netzwerk und eine Kommunikation in Echtzeit
- Mit der intelligenten Software steuern Sie das Gerät bequem vom Computer
- Presets lassen sich ganz leicht speichern, übertragen und verwalten
- Bis zu 100 Benutzer-Presets lassen sich über die Software im Gerät abspeichern
- Digitaler Signalprozessor FIR Filter
- Samplingrate: 96 kHz
- 2 Betriebsarten einstellbar (Stereo oder Brücke/100V)
- Sehr geringes Gewicht und kompakte Bauhöhe durch integriertes Schaltnetzteil
- Pegelregler je Kanal
- Parametrischer 10-Band-Equalizer pro Ein- und Ausgang
- Wählbare Filtertypen pro Equalizer: Bell, High Shelf, Low Shelf, Notch, Allpass, Band Pass, High Pass, Low Pass
- Zusätzlich bis zu 48 dB/Oktave in den Ausgängen mit Linkwitz-Riley-Filter
- Ausgangslimiter mit einstellbaren Limits und automatischen Attack- und Release-Einstellungen zum Überlastschutz Ihrer Beschallungsanlage

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



**DU BIST
ROCKTASTISCH**

- LCD Display
- 2 Ethernet-Schnittstellen für einfaches Verkabeln
- Das Gerät lässt sich über RJ-45 (W) Einbauversion mit dem PC verbinden, In Verbindung mit DXO Software Firmware update-fähig
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Hocheffiziente Luftströmung Front to Rear
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Kompatibel mit Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,5 oder besser
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher; Sportzentren/Fitnessstudios
- Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Gesamtanschlusswert: 600 W 1/8 Power
- Schutzklasse: SK I
- Ausgangsleistung:
 - 4 x 800 W RMS (4 Ohm)
 - 4 x 400 W RMS (8 Ohm)
 - Gebrückt (8 Ohm)
 - 2 x 1500 W RMS
 - 4 x 200 W RMS (100 V)
 - 2 x 1500 W RMS gebrückt (100 V)
- Stromanschluss: Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
- Kabellänge: 1,2 m abnehmbar
- Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz
- Geräuschspannungsabstand: >119 dB
- Klirrfaktor: <0,05 % bei 1 kHz
- Netzwerkanschluss: Protokoll: Ethernet TCP/IP über 2x RJ-45 (W) Einbauversion
- DSP: Digitaler Signalprozessor FIR Filter
- Kühlung: 1x Lüfter temperaturgeregelt, Luftströmung Front to Rear
- Impedanz:Eingang: 20 kOhm , sym. Eingang: 10 kOhm , unsym.
- Gain: 28,2 dB Gebrückt 34,2 dB
- Filter: Linkwitz-Riley; Butterworth; Bessel; 6db/Okt; 12db/Okt; 18db/Okt; 24db/Okt; 48db/Okt
- Delay: Eingang: 0 - 2000 ms
- Gehäusefarbe: Schwarz
- Samplingrate: 96 kHz
- Schaltung: Class D
- Dämpfungsfaktor: 350
- Displaytyp: LCD Display
- Steuerelemente: Netzschalter, Encoder, Lautstärkeregler pro Kanal, Betriebswahlschalter (Stereo / Brücke/100V), Menü
- Schutzschaltung: Softstart; Überhitzung; Überlast; Kurzschluss; Gleichspannung
- Status LED: Power, Signal, Clip, Bridged, Protect

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00
BIC: GENODED1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99
BIC: MALADE51DAU



**DU BIST
ROCKTASTISCH**

- Anschlüsse:
Eingang: Line über 4 x 3-pol XLR
Link: Line über 4 x 3-pol XLR
Ausgang: DSP über 4 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ausgang: Lautsprecher über Schraubsteckklemme
Ausgang: 4 x Speaker-Einbaubuchse (W)
Ausgang: Lautsprecher (Bridge) über 2 x Speaker-Einbaubuchse (W)
2 x RJ-45 (W) Einbauversion
- PC connect: DXO Software über RJ-45 (W) Einbauversion, Firmware update-fähig
- Gehäusebauform: (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Maße: Breite: 48,3 cm Tiefe: 40,8 cm Höhe: 8,8 cm
- Gewicht: 7,60 kg
- Betriebssystem: Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,5 oder besser

Lieferumfang:

- 1x Verstärker
- 1x Netzkabel/Stromkabel
- 1x Bedienungsanleitung

Eigenschaften

Hersteller	Omnitronic
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie



Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00
BIC: GENODED1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99
BIC: MALADE51DAU