Palmer MACHT 402

Artikelnummer: **24pa195**

297,00 €

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
ontakt@musikhaus-mueller.de

19" Stereo-Endstufe für Gitarre

Beschreibung

Die Palmer MACHT 402 ist eine 19" Stereo-Endstufe, die speziell für den Einsatz mit Gitarren entwickelt wurde. Sie liefert 200 Watt pro Kanal und 400 Watt gebrückt und funktioniert mit praktisch jeder Gitarrenbox. Das weich startende Class- D-Design mit besonders effizientem Schaltnetzteil und geräuscharmem Ventilator ist gegen Über- und Gleichspannung, Kurzschluss und Überhitzen geschützt.

Konventionell bezeichnet, aber in der aufwändigen Entwicklung exakt auf Gitarrensignale zugeschnitten, ermöglichen die Knöpfe Hi und Low mit umfangreichen Klngmöglichkeiten viele Sounds und das echte Spielgefühl einer Röhrenendstufe. Dazu bietet die MACHT 402 Rumpelfilter, LED-Anzeigen, einen 3-fach Wahlschalter für die Eingangsempfindlichkeit, Limiter und einen Ground Lift. Mit XLR und 6,35 mm Eingängen sowie Speakon-kompatiblen und 6,35 mm Ausgangsanschlüssen ist der Palmer MACHT 402 die perfekte Hochleistungszentrale für Gitarren-Preamps, kleine Verstärker, Modeller und sogar Effektpedale.

Achtung: Der MACHT 402 ist für einen direkten Anschluss einer Gitarre ungeeignet. Bitte schließen Sie einen Preamp, Modeller oder ein Effektpedal dazwischen.

- Stereo-Endstufe für Gitarre
- 200 Watt pro Kanal an 4 Ohm
- 400 Watt gebrückt für Mono-Einsatz
- Exakt auf Gitarrensignale zugeschnittener EQ
- Eingangsempfindlichkeit für Preamps, Pedale etc. wählbar
- Integrierter Limiter
- Alle wesentlichen Schutzschaltungen

- Funktioniert mit jeder Gitarrenbox

Spezifikationen

- Produktart Gitarrenverstärker
- Ausgangsleistung (1 kHz @ 4 Ohm) 2 x 200 W
- Ausgangsleistung (1 kHz @ 8 Ohm) 2 x 100 W
- Ausgangsleistung (1 kHz @ 8 Ohm, Bridge-Modus) 400 W
- Schaltungskonzept Class D
- Frequenzgang 20 - 20000 Hz
- Klirrfaktor (THD) < 0,1 %
- Spannungsverstärkung (Gain) 32 dB / 26 dB / 28 dB
- Eingangsempfindlichkeit 0,68 V / 1,4 V / 1,2 V
- Schutzschaltungen Gleichstrom, Kurzschluss, Soft-Start, Überhitzung, Überspannung
- Bedienelemente Ground-Lift, High, Limiter, Low, Mode, On / Off, Sensitivity, Volume
- Anzeigeelemente Clip, Mode, Power, Protect (Schutzschaltung aktiv), Signal
- Line-Eingänge 2
- Line-Eingangsanschlüsse 6,3 mm Klinke, Cinch
- Lautsprecherausgänge 2
- Lautsprecherausgangsanschlüsse 6,3 mm Klinke, Speakon kompatibel
- Kühlung geräuscharmer Ventilator
- Stromversorgung Schaltnetzteil
- Stromverbrauch (bei Volllast) 470 W
- Betriebsspannung 115 V AC / 230 V AC (schaltbar)
- Breite 482 mm
- Höhe 44 mm
- Tiefe 244 mm
- Gewicht 3,8 kg