# Palmer PDI 06 L16

Artikelnummer: **24pa187**

**290,00 €**

**Musikhaus Müller**
**Inh. Hermann Konrath e. K.**

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
ɔntakt@musikhaus-mueller.de

Power Attenuator 16 Ohm

## Beschreibung

Palmer Power Attenuator - Kontrollieren Sie die Lautstärke Ihres Gitarrenverstärkers
Die PDI06 ist ein Power Attenuator für den Live-Einsatz. Das Gerät wird zwischen Verstärkerausgang und Lautsprecherbox geschaltet. Es ermöglicht so, die beliebte Endstufen-Verzerrung von Röhrenverstärkern auszunutzen, dabei lässt sich aber die damit verbundene hohe Lautstärke reduzieren. Die Lautstärke kann praxisgerecht für Bühnen- und Proberaumverhältnisse in 6 Stufen von 100% auf 18% reduziert werden. Eine weitere Stufe schaltet den Lautsprecher komplett stumm, die PDI06 arbeitet dann als LOAD-BOX und nimmt die komplette Leistung auf, die der Verstärker liefert.

Diese Betriebsart ist sinnvoll, wenn man z.B. über einen vorhandenen Line-Ausgang des Verstärkers, der über eine Lautsprecher-Emulation verfügt, direkt ins Mischpult spielen will und Lautstärke im Aufnahmeraum unerwünscht ist. Das Gerät besitzt einen Eingang für das Lautsprechersignal vom Verstärker und einen Ausgang zum Anschluss einer Lautsprecherbox.

Die Gesamtimpedanz der Lautsprecher muss dem auf der PDI06 angegebenen Wert entsprechen. Beispiel: eine PDI06, die für 8 Ohm spezifiziert ist, kann an ihren Ausgängen eine 8 Ohm Box oder zwei 16 Ohm Boxen aufnehmen (die 16 Ohm Version besitzt nur einen Ausgang). Der Ausgang des (Röhren-) Verstärkers wird ebenfalls auf 8 Ohm eingestellt.

## Spezifikationen

- Produktart Speaker Simulators
- Anzahl Kanäle 1
- Eingangsart Unsymmetrisch
- Anzahl Eingänge 1

- Eingangsanschlüsse 6,3 mm Klinke
- Ausgangsart Unsymmetrisch
- Anzahl Ausgänge 2
- Ausgangsanschlüsse 6,3 mm Klinke
- Ausgangsimpedanz 16 Ohm
- Bedienelemente Attenuation Drehschalter, Bypass
- Loadbox Ja
- Impedanz Loadbox 16 Ohm
- Max. Last 120 W
- Voicing-Filter Nein
- Power Attenuator Ja
- Ausgänge transformatorsymmetriert Nein
- Gehäusematerial Stahlblech/Aluminium
- Gehäuseoberfläche pulverbeschichtet/eloxiert
- Breite 220 mm
- Tiefe 220 mm
- Höhe 50 mm
- Gewicht 2,4 kg