



MUSIKHAUS
MÜLLER

Artikelnummer: 24pa203

 Lieferung in 1-5 Tagen*

Momentan nicht testbereit.


Passive Re-Amplification Box



Palmer Trave Passive Re- Amplification Box

85 €

inkl. MwSt., inkl. Versand


Spare 3% bei Vorkasse. Zahle **82,45 €**.


30 Tage Rückgaberecht.



Beschreibung

- Nachfolger des Palmer DACCAPO
- Zum Ausspielen von DAW/Mischpult-Signalen an Gitarren/Bass-Verstärker
- Unterbindet Brummschleifen, Ground Lift schaltbar
- Aufbereitung eines symmetrischen Line-Signals für unsymmetrischen Instrumenten-Eingang
- Optimale Impedanzanpassung
- Unverfälschte Klangübertragung
- Eingangspegel umschaltbar -10dBV/+4 dBu
- Ausgangspegel stufenlos regelbar
- Passive Arbeitsweise, keine Stromversorgung nötig
- Road-taugliches Gehäuse aus Aluminium und Stahl
- Inkl. einem wieder beschreibbaren Tour Label zur Anbringung auf der Rückseite der trave
Engineered in Germany

Technische Daten

- DI-Box
- Typ: passiv
- Anzahl Kanäle: 1
- Übertrager isoliert: Ja

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





MUSIKHAUS MÜLLER

- Anzahl Eingänge: 1
- Eingangsart: symmetrisch
- Eingangsanschlüsse: XLR
- Anzahl Ausgänge: 1
- Ausgangsart: unsymmetrisch
- Ausgangsanschlüsse: 6,3 mm Klinke
- Ground-Lift-Schalter: ja
- Weitere Funktionen: Input Level Schalter, Output Level Potentiometer
- Gehäusematerial: Aluminium Strangguss
- Höhe: 140 mm
- Breite: 50 mm
- Tiefe: 68 mm
- Umgebungstemperatur (in Betrieb): -20 - 70 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: <80% (nicht kondensierend)
- Zubehör (im Lieferumfang): Beschriftungsschild (Tourlabel), GummifüÙe
- Gewicht: 0,395 kg

Audio Daten

- Max. Eingangspegel (< 1% THD, 20 Hz): +19 dBu
- Max. Eingangspegel (< 1% THD, 1 kHz): +32 dBu
- Frequenzgang (± 1 dB, relative 1 kHz): 10 Hz - 20 kHz
- Eingangsimpedanz (1 kHz, max. Level, -10dBV): 5 Ohm
- Ausgangsimpedanz (1 kHz, max. Level, -10dBV): 4,2
- THD (30 Hz, +4 dBu, unity, ungewichtet): <0,08%
- THD (1 kHz, +4 dBu, unity, ungewichtet): <0,003%
- IMD (SMPTE) (60 Hz / 7 kHz, 4:1, +4 dBu): <0,004%
- Übertrager-Verhältnis: 1:3

Eigenschaften

Hersteller	Palmer
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





MUSIKHAUS
MÜLLER



Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE33DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666

