MUSIKHAUS
MÜLLER

Artikelnummer: 21rc247
Aktiv-Lautsprecher-System, 2x 25 W



RCS PBA-040 W Aktiv-Lautsprecher-System

394 €

inkl. MwSt., inkl. Versand

Spare **3 %** bei Vorkasse. Zahle **382,18 €**.

30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung

Universell einsetzbares Aktiv-Lautsprecher System für Multimedia-Applikationen, Monitoring, Konferenzräume, Schulungsräume und ähnliche Anwendungen.
Die Lieferung erfolgt als Komplett-Set (Aktives Stereo Boxenpaar) inkl. Montagebügel und Anschlusskabel.

- Aktiver digitaler Stereo-Endstufenkern mit Lautstärke- Höhen- und Bassregler rückseitig in einer Box, andere Box passiv. Dadurch ist die Zuleitung von Strom und NF nur zu einer Box notwendig.
- ABS Gehäuse mit Metall-Gitter und Metall-Befestigungsbügel in weiß.
- Digitaler Stereo-Endstufenkern mit je 25 Watt RMS an 8 Ohm in einer Box.
- Vertikale wie auch horizontale Befestigung an Wand oder Decke durch drehbaren Montagebügel und trapezförmiges Gehäuse möglich.
- Nennleistung: 2 x 25 W @ 8 Ohm
- Eingangsempfindlichkeit: -10 dBu / 10 kOhm
- Lautsprechertyp: Aktiv-Lautsprecherpaar 2-Wege Bassreflex;
  linke Box mit Aktivteil, rechte Box passiv
- Lautsprecherbestückung: 6" Tieftöner, 1,5"-Hochtöner
- Verstärkerteil: Lautstärkeregler rückseitig „ON" LED rückseitig, Signal LED für L und R rückseitig; Einschaltautomatik; Abschalt-Verzögerung

MUSIKHAUS
MÜLLER

- Frequenzbereich: 20 – 20.000 Hz / 1W, ±0.5dB
- Höhenregelung: ±10dB
- Tiefenregelung: ±10dB
- Schalldruck SPL 1W / 1m: 92,9dB
- Rauschabstand S.N. Ratio: >95dB
- Anschlüsse: Eingang Cinch (stereo); Klinke 3,5 mm (stereo) oder Phoenix-Schraubsteckverbinder L / R je 3-polig (symm.) Verbindung linke/rechte Box via 2-pol. Phoenix -Schraubsteckverbinder
- Stromversorgung: AC 230 V, 50 / 60 Hz; Kaltgerätebuchse über mitgeliefertes Kaltgerätekabel ca. 1m (Eurostecker).
- Außenmaße H x B x T: 290 x 220 x245mm
- Gewicht (kg), Farbe: 10,1 kg (Paar); weiß

Eigenschaften

Hersteller	RCS
Verkaufseinheit	1 Stück