



MUSIKHAUS
MÜLLER

Artikelnummer: 21rc272

 Lieferung in 1-5 Tagen*

Momentan nicht testbereit.

Pro-Sound-Speaker, 200 W, Subwoofer




RCS
AUDIO-SYSTEMS

RCS QRI-108 S
Pro-Sound-
Speaker

1.123 €

inkl. MwSt., inkl. Versand


Spare 3% bei Vorkasse. Zahle 1.089,31 €.


30 Tage Rückgaberecht.



Beschreibung

Pro-Sound Speaker der "QRI"-Serie eignen sich hervorragend für die Übertragung von Sprache und Musik. Sie sind z.B. für mittlere bis große Veranstaltungen bestens geeignet. Insbesondere eignet sich diese Lautsprecherreihe auch für den Festinstallationsbereich (z.B. in Sport- und Mehrzweckhallen, Erlebnisgastronomie, kleinere Stadien und Theater usw.).

Der passive 8" Bassreflex Subwoofer QRI-108 S/ST bildet die ideale Tieftonergänzung für Kompaktsysteme. Er ist durch sein Wedge-Design ultra kompakt und sehr gut für die Wand-, Decken- und Eckmontage geeignet.

Diese Lautsprecher-Serie ist sowohl als niederohmiges, passives System erhältlich, als auch als 100 V System zur Integration in elektroakustischen Anlagen (ELA) und elektroakustischen Notfallwarnsystemen (ENS) erhältlich.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Naturgetreuer und transparenter Klang.
 - Sowohl für horizontale, als auch für vertikale Montagelage ausgelegt.
 - Entwickelt für Soundapplikationen mit hohen Pegelanforderungen, z.B. in Sport- und Mehrzweckhallen, Erlebnisgastronomie, kleinere Stadien und Theater.
 - Natürlich sind auf Wunsch sämtliche Sonderlackierungen der Lautsprecherboxen in allen RAL-Farben möglich.
-
- Lautsprechertyp: PASSIV, passiver Bassreflex Subwoofer
 - Nennbelastbarkeit/-leistung: 400/200 W

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





MUSIKHAUS MÜLLER

- Bass-Speaker: 1x 8" Neodym
- Stativhülse: nein
- Schalldruck 1W/1m: 95 dB SPL
- Schalldruck SPL MAX: 121 dB SPL
- Frequenzbereich (± 3 dB): 48 - 20.000 Hz
- Impedanz (nominal): 8 Ohm
- LS-Anschlüsse: 2x Speakon, 2x Phoenix (In/Out)
- Abstrahlwinkel (H x V): omnidirektional
- Abmessungen (HxBxT): 340 x 400 x 340 mm
- Schutzklasse: IP 44
- Gewicht, Farbe: 8 kg; schwarz

Eigenschaften

| | |
|-----------------|---------|
| Hersteller | RCS |
| Verkaufseinheit | 1 Stück |

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE33DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666

