MUSIKHAUS
MÜLLER

Artikelnummer: 21rc276
Pro-Sound-Speaker, 350 W, 2-Wege System



RCS QRI-212 Pro-Sound-Speaker

2.128 €

inkl. MwSt., inkl. Versand

Spare **3 %** bei Vorkasse. Zahle **2.064,16 €**.

30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung

Pro-Sound Speaker der “QRI”-Serie eignen sich hervorragend für die Übertragung von Sprache und Musik. Sie sind z.B. für mittlere bis große Veranstaltungen bestens geeignet. Insbesondere eignet sich diese Lautsprecherserie auch für den Festinstallationsbereich (z.B. in Sport- und Mehrzweckhallen, Erlebnisgastronomie, kleinere Stadien und Theater usw.).

Die QRI-Serie besteht aus passiven 2-Wege Lautsprecher im symmetrischen Cluster-Design zur Festinstallation. Die Lautsprecher eignen sich gleichermaßen für Sprach- und Musikwiedergabe als Topteil- oder Fullrange-Lautsprecher.

Diese Lautsprecher-Serie ist sowohl als niederohmiges, passives System erhältlich, als auch als 100 V System zur Integration in elektroakustischen Anlagen (ELA) und elektroakustischen Notfallwarnsystemen (ENS) erhältlich.

Der passive 8” Bassreflex Subwoofer QRI-108 S/ST bildet die ideale Tieftonergänzung für Kompaktsysteme. Er ist durch sein Wedge-Design ultra kompakt und sehr gut für die Wand-, Decken- und Eckmontage geeignet.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Seidenweiche und gleichmäßige Wiedergabe der Hochton-Frequenzen.
- Die Lautsprecher zeichnen sich durch rückkopplungsarmes Verhalten aus.
- Naturgetreuer und transparenter Klang.
- Sowohl für horizontale, als auch für vertikale Montagelage ausgelegt.
- Integrierte Hardware für umfangreiche Install- und Clustervarianten (horizontal und vertikal) für eine unabhängige Installation.
- Entwickelt für Soundapplikationen mit hohen Pegelanforderungen, z.B. in Sport- und Mehrzweckhallen, Erlebnisgastronomie, kleinere Stadien und Theater.

- Natürlich sind auf Wunsch sämtliche Sonderlackierungen der Lautsprecherboxen in allen RAL-Farben möglich.

- Lautsprechertyp: PASSIV, 2-Wege Fullrange
- Nennbelastbarkeit/-leistung: 700/350 W
- Bass-Speaker: 1x 12”
- Horn-Speaker: 1x 1” (1,4” Schwingspule)
- Stativhülse: nein
- Schalldruck 1W/1m: 97 dB
- Schalldruck SPL MAX: 122 dB
- Frequenzbereich (±3 dB): 60 - 20.000 Hz
- Impedanz (nominal): 8 Ohm
- LS-Anschlüsse: 2x Speakon, 2x Phoenix (In/Out)
- Abstrahlwinkel (H x V): 85° x 55° (drehbares elliptisches Horn)
- Abmessungen (HxBxT): 610 x 385 x 415 mm
- Schutzklasse: IP 44
- Gewicht, Farbe: 20 kg; schwarz

Eigenschaften

Hersteller	RCS
Verkaufseinheit	1 Stück