MUSIKHAUS
MÜLLER

Artikelnummer: 21rc288
Pro-Sound-Speaker, 60 W, 100 V, 2,5-Wege System



RCS QRI-404 T Pro-Sound-Speaker

1.372 €

inkl. MwSt., inkl. Versand

Spare **3 %** bei Vorkasse. Zahle **1.330,84 €**.

30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung

Pro-Sound Speaker der “QRI”-Serie eignen sich hervorragend für die Übertragung von Sprache und Musik. Sie sind z.B. für kleiner Veranstaltungen bestens geeignet. Insbesondere eignet sich diese Lautsprecherserie auch für den Festinstallationsbereich (z.B. in Gastronomie-, Konferenz- und Schulungsräumen, Kirchen, Museen, sowie kleineren Theaterhallen, usw.).

Die QRI-Serie 400 besteht aus Kleinbeschallungs-Lautsprecher, welche gleichermaßen für Sprach-, als auch für Musikwiedergabe in Verbindung mit dem Subwoofer QRI-108 S geeignet sind.

Diese Lautsprecher-Serie ist sowohl als niederohmiges, passives System erhältlich, als auch als 100 V System zur Integration in elektroakustischen Anlagen (ELA) und elektroakustische Notfallwarnsysteme (ENS) erhältlich.

Der QRI-402/T ist ein passiver 2-Wege Lautsprecher in d‘Appolito Anordnung im dezenten Miniformat, der sicher für Sprach-, oder die Musikwiedergabe moderater Signalpegel mit seinem linearen Frequenzgang eignet.

Der QRI-404/T ist ein 2,5-Wege Lautsprecher im dezenten Säulendesign, welcher gleichermaßen für Sprach-, als auch für Musikwiedergabe in Verbindung mit dem Subwoofer QRI-108 S geeignet ist.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Seidenweiche und gleichmäßige Wiedergabe der Hochton-Frequenzen.
- Die Lautsprecher zeichnen sich durch rückkopplungsarmes Verhalten aus.
- Naturgetreuer und transparenter Klang.

MUSIKHAUS
MÜLLER

- Sowohl für horizontale, als auch für vertikale Montagelage ausgelegt.
  Integrierte Hardware für umfangreiche Install- und Clustervarianten (horizontal und vertikal) für eine unabhängige Installation.
- Entwickelt für Anforderungen wie bspw. Hintergrundmusik in Gastronomie-, Konferenz- und Schulungsräumen. Ebenfalls geeignet für Kirchen, Museen, Mulimedia, kleineren Theater, o.ä.
- Natürlich sind auf Wunsch sämtliche Sonderlackierungen der Lautsprecherboxen in allen RAL-Farben möglich.

- Lautsprechertyp: PASSIV, 2,5-Wege Fullrange
- Nennbelastbarkeit/-leistung: 400/200 W
- Bass-Speaker: 4x 4" Breitband
- Horn-Speaker: 1x 1" Kalotte
- Stativhülse: nein
- Schalldruck 1W/1m: 90 dB
- Schalldruck SPL MAX: 113 dB
- Frequenzbereich (±3 dB): 100 - 20.000 Hz
- Impedanz (nominal): 16 Ohm
- LS-Anschlüsse: 2x Speakon, 2x Phoenix (In/Out)
- Abstrahlwinkel (H x V): 80° x 40°
- Abmessungen (HxBxT): 500 x 135 x 166 mm
- Schutzklasse: IP 44
- Gewicht, Farbe: 6,0 kg; weiß

Eigenschaften

Hersteller	RCS
Verkaufseinheit	1 Stück