MUSIKHAUS
MÜLLER

Artikelnummer: 86SE1638
Zweikanalempfänger für Sennheiser SpeechLine



SENNHEISER

Sennheiser SL MCR 2 DW-3

1.799 €

inkl. MwSt., inkl. Versand

Spare **3 %** bei Vorkasse. Zahle **1.745,03 €**.

30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung

Der SpeechLine Multi-Channel Receiver ist mit seinen 2 Kanälen die perfekte Ergänzung der SpeechLine Serie. Dank des unauffälligen Designs lässt sich der Multi-Channel Receiver einfach und schnell in jedem Raum installieren, egal ob an Wand oder Decke. Das Gerät kann mit einem einzigen Netzwerkkabel betrieben werden, dank PoE und Dante.Aufwendige analoge Audioverkabelungen gehören der Vergangenheit an.

Auch für bestehende Installationen bietet der Multi-Channel Receiver eine komfortable Lösung. Dank eines integrierten Automixers und des Analogen Mix Outputs können alle Audiokanäle einfach als Summensignal benutzt werden. Der Audiomix ist auch digital via Dante verfügbar, was eine Erweiterung des vorhandenen Setups ohne Tausch des DSPs ermöglicht. Aufgrund der bidirektionalen Kommunikation zwischen Empfänger und Sender können alle Einstellungen der mobilen Sender einfach im Sennheiser Control Cockpit vorgenommen werden.

Das automatische Frequenzmanagement des Empfängers macht manuelle Frequenzeinstellungen überflüssig und das automatische Störungsmanagement garantiert höchste Übertragungssicherheit. Die bedienerfreundliche Pairing-Funktion sorgt für eine zuverlässige Verbindung zwischen Sender und Empfänger. Durch die Netzwerkintegration ist es außerdem möglich, den Empfänger über ein Mediensteuerungssystem (z. B. AMX, Crestron) fernzusteuern und zu überwachen. Aufgrund der integrierten Antennen ist eine aufwändige Antenneninstallation nicht mehr nötig.

- Serie: SL Speech Line
- Automatisches Frequenz- und Störungsmanagement
- Automatische Audiopegelanpassung
- AES 256 Verschlüsselung
- 2-Port Dante

- PoE
- Analoger Mix Output
- Eine Status LED pro Link
- Remote Control via Control Cockpit oder einer Mediensteuerung
- Wand, Decken oder Mikrofonständer Montgage
- Integrierter Automixer
- DDM Ready

Eigenschaften

- Frequenz: 1880 - 1930 MHz (DECT)
- Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz
- Leistungsaufnahme: < 15 W
- Latenz: 23 ms
- Equalizer Via Sennheiser Control Cockpit
- Automatic gain control (AGC)
- Verschlüsselung: AES 256
- Anschlussstecker 2x RJ-45 Netzwerk (Dante und Control)
- Gewicht: 650 g (inkl. wallmount)
- Maße: 180 x 180 x 45 mm (inkl. wallmount)

Lieferumfang

- SL MCR DW
- Wandhalterung
- Bohrschablone
- Kurzanleitung

Eigenschaften

Konferenztechnik	
Produktart	Empfänger
Hersteller	Sennheiser
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie

MUSIKHAUS
MÜLLER



